

# WLX Pro Wandlezerset IP44 Intrusion zwart

Art.-Nr. ACSE00020

Seite 1 von 2



De wAppLoxx Pro-wandlezer breidt de toepassingsgebieden van het digitale toegangssysteem ideaal uit met sluit- en besturingstechniek. Elektronische deuropeners, motorsloten, elektronische slagbomen of poorten: Met de wandlezer worden alle belangrijke toegangspunten betrouwbaar aangestuurd. De bijzondere meerwaarde: In het kader van het wAppLoxx-systeem is de wandlezer bereikbaar via een app - wat betekent dat bijvoorbeeld elektronische garagedeuren of reeds geïnstalleerde motorsloten slim en op elk moment via een app kunnen worden bediend, zelfs wanneer u onderweg bent. Het hoogwaardige, krasbestendige glasfront wordt gebruikt om toegangsautorisaties te identificeren door het sluitmedium in te lezen en geeft de gebruiker feedback met optische en akoestische signalen.

## Technologieën

- Ideaal voor het aansturen van elektronische deur- en poort aandrijvingen, deurzoekers, liften, slagbomen, rolhekken en draaihekken
- Versleutelde AES 128-bits gegevensoverdracht tussen wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box en Control
- Verdere jumperinstellingen, bijvoorbeeld besturing van het 2e relais voor sabotage, mute-schakeling wandlezer, impuls, vertraging, ...
- Buskabel (5-aderig) reeds aangesloten op de lezer meegeleverd (6m)
- Optische en optionele akoestische signalering
- Inbraakmeldersystemen in- en uitschakelen

## Technische gegevens - WLX Pro Wandlezerset IP44 Intrusion zwart

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelgewicht           | 0.874 kg           |
| Breedte                  | 110 mm             |
| Diepte                   | 17 mm              |
| Draadloos netwerk        | Ja                 |
| Hoogte                   | 86 mm              |
| Korte benaming artikel   | WLX-PRO-Set-WR-I-S |
| Max. bedrijfstemperatuur | 40 °C              |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C             |
| Montagemethode           | Montage en saillie |

# WLX Pro Wandlezerset IP44 Intrusion zwart

Art.-Nr. ACSE00020

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - WLX Pro Wandlezerset IP44 Intrusion zwart

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Product security update min until | 2030-12-31                                             |
| Programmering 1                   | Programmering / systeembeheer via wAppLoxx Pro Control |
| Sluitmedia                        | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic |
| Stand-alone                       | Nee                                                    |
| VdS-klasse                        | zonder                                                 |
| WEEE-groep                        | 09                                                     |
| kleur                             | zwart                                                  |

## Technische gegevens - 4043158159134

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Aansluitingen          | 1 externe invoer                    |
| Afmetingen             | 100 x 135 x 30 mm                   |
| Artikelgewicht         | 0.2 kg                              |
| Behuizingmateriaal     | PVC                                 |
| Korte benaming artikel | WLX-PRO-BB-I                        |
| Max. luchtvochtigheid  | 80 %                                |
| Radiofrequentie        | 868.3 MHz                           |
| Toepassingsgebieden    | Binnen                              |
| Voedingsspanning DC    | 12 V - 3 A V                        |
| WEEE-groep             | 09                                  |
| Zendbereik             | Binnen: 40 m, in open veld: 100 m m |
| kleur                  | wit                                 |
| EAN                    | 4043158159134                       |

## Technische gegevens - 4043158160000

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Afmetingen               | 110 x 86 x 17 (Gira Rahmen) mm   |
| Artikelgewicht           | 0.38 kg                          |
| Behuizingmateriaal       | Kunststof met echt glas          |
| Beschermingsklasse IP    | 44                               |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C                            |
| Min. bedrijfstemperatuur | -25 °C                           |
| Toepassingsgebieden      | Binnen en beschermd buitengebied |
| kleur                    | zwart                            |
| EAN                      | 4043158160000                    |