



De wAppLoxx Pro-wandlezer breidt de toepassingsgebieden van het digitale toegangssysteem ideaal uit met sluit- en besturingstechniek. Elektronische deuropeners, motorsloten, elektronische slagbomen of poorten: Met de wandlezer worden alle belangrijke toegangspunten betrouwbaar aangestuurd. De bijzondere meerwaarde: In het kader van het wAppLoxx Pro Plus-systeem is de wandlezer bereikbaar via een app - wat betekent dat bijvoorbeeld elektronische garagedeuren of reeds geïnstalleerde motorsloten slim en op elk moment via een app kunnen worden bediend, zelfs wanneer u onderweg bent. Het hoogwaardige, krasbestendige glasfront wordt gebruikt om toegangsautorisaties te identificeren door het sluitmedium in te lezen en geeft de gebruiker feedback met optische en akoestische signalen.

Technologieën

- Ideaal voor het aansturen van elektronische deur- en poortaanrijvingen, deurzoemers, liften, slagbomen, rolhekken en draaihekken
- Wandlezer als RFID-lezer met versleutelde busverbinding naar de besturingseenheid (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Hoge manipulatiebestendigheid door scheiding van leeseenheid en besturingseenheid
- Versleutelde AES 128-bits gegevensoverdracht tussen wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box en Control
- Wandlezer: Elegant design in zwart met hoogwaardig krasvast glas in een robuuste metalen behuizing
- Externe ingang op de Bridge Box voor het schakelen van een relais, bijv. voor schakelaars, toetsen, ...
- Verdere jumperinstellingen, bijvoorbeeld besturing van het 2e relais voor sabotage, mute-schakeling wandlezer, impuls, vertraging, ...
- Buskabel (5-aderig) reeds aangesloten op de lezer meegeleverd (6m)
- Wandlezer: Weerbestendig door IP 67
- Inbraakmeldersystemen in- en uitschakelen

Technische gegevens - WLX Pro Wandlezerset IP67 Intrusion zwart

Artikelgewicht	1.054 kg
Breedte	119 mm
Diepte	20 mm
Draadloos netwerk	Ja
Hoogte	97 mm

WLX Pro Wandlezerset IP67 Intrusion zwart

Art.-Nr. ACSE00026

Seite 2 von 2

Technische gegevens - WLX Pro Wandlezerset IP67 Intrusion zwart

Max. bedrijfstemperatuur	70 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Montagemethode	Montage en saillie
Product security update min until	2030-12-31
Programmering 1	Programmering / systeembeheer via wAppLoxx Pro Control
Sluitmedia	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Stand-alone	Nee
VdS-klasse	zonder
kleur	zwart

Technische gegevens - 4043158152982

Afmetingen	119 x 97 x 20 mm
Artikelgewicht	0.56 kg
Behuizingmateriaal	Echt glas en metalen frame
Beschermingsklasse IP	67
Hoogte	70 mm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-25 °C
Toepassingsgebieden	gebruik buitenshuis
kleur	Frame zilver / glas zwart
EAN	4043158152982

Technische gegevens - 4043158159134

Aansluitingen	1 externe invoer
Afmetingen	100 x 135 x 30 mm
Artikelgewicht	0.2 kg
Behuizingmateriaal	PVC
Korte benaming artikel	WLX-PRO-BB-I
Max. luchtvochtigheid	80 %
Radiofrequentie	868.3 MHz
Toepassingsgebieden	Binnen
Voedingsspanning DC	12 V - 3 A V
WEEE-groep	09
Zendbereik	Binnen: 40 m, in open veld: 100 m m
kleur	wit
EAN	4043158159134