

# WLX Pro Wandlezerset IP67 Industriële Access zwart

Art.-Nr. ACSE00028

Seite 1 von 3



De wAppLoxx Pro-wandlezer breidt de toepassingsgebieden van het digitale toegangssysteem ideaal uit met sluit- en besturingstechniek. Elektronische deuropeners, motorsloten, elektronische slagbomen of poorten: Met de wandlezer worden alle belangrijke toegangspunten betrouwbaar aangestuurd. De bijzondere meerwaarde: In het kader van het wAppLoxx-systeem is de wandlezer bereikbaar via een app - wat betekent dat bijvoorbeeld elektronische garagedeuren of reeds geïnstalleerde motorsloten slim en op elk moment via een app kunnen worden bediend, zelfs wanneer u onderweg bent. Het hoogwaardige, krasbestendige glasfront wordt gebruikt om toegangsautorisaties te identificeren door het sluitmedium in te lezen en geeft de gebruiker feedback met optische en akoestische signalen.

## Technologieën

- Ideaal voor het aansturen van elektronische deur- en poort aandrijvingen, deurzoekers, liften, slagbomen, rolhekken en draaihekken
- Wandlezer als RFID-lezer met versleutelde busverbinding naar de besturingseenheid (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Hoge manipulatiebestendigheid door scheiding van leeseenheid en besturingseenheid
- Versleutelde AES 128-bits gegevensoverdracht tussen wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box en Control
- Wandlezer: Elegant design in zwart met hoogwaardig krasvast glas in een robuuste metalen behuizing
- Externe ingang op de Bridge Box voor het schakelen van een relais, bijv. voor schakelaars, toetsen, ...
- Verdere jumperinstellingen, bijvoorbeeld besturing van het 2e relais voor sabotage, mute-schakeling wandlezer, impuls, vertraging, ...
- Industriële Bridge Box-variant (standaard ELS TK PC-behuizing) voor commercieel gebruik met beschermingsklasse IP66
- Optische en optionele akoestische signalering
- Wandlezer: Weerbestendig door IP 67

# WLX Pro Wandlezerset IP67 Industriële Access zwart

Art.-Nr. ACSE00028

Seite 2 von 3

## Technische gegevens - WLX Pro Wandlezerset IP67 Industriële Access zwart

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelgewicht                    | 1.134 kg                                               |
| Breedte                           | 119 mm                                                 |
| Diepte                            | 20 mm                                                  |
| Draadloos netwerk                 | Ja                                                     |
| Hoogte                            | 97 mm                                                  |
| Max. bedrijfstemperatuur          | 70 °C                                                  |
| Min. bedrijfstemperatuur          | -20 °C                                                 |
| Montagemethode                    | Montage en saillie                                     |
| Product security update min until | 2030-12-31                                             |
| Programmering 1                   | Programmering / systeembeheer via wAppLoxx Pro Control |
| Sluitmedia                        | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic |
| Stand-alone                       | Nee                                                    |
| VdS-klasse                        | zonder                                                 |
| kleur                             | zwart                                                  |

## Technische gegevens - 4043158152982

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Afmetingen                      | 119 x 97 x 20 mm           |
| Artikelgewicht                  | 0.56 kg                    |
| Behuizingmateriaal              | Echt glas en metalen frame |
| Beschermingsklasse IP           | 67                         |
| Hoogte                          | 70 mm                      |
| Max. bedrijfstemperatuur        | 60 °C                      |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -25 °C                     |
| Toepassingsgebieden             | gebruik buitenshuis        |
| kleur                           | Frame zilver / glas zwart  |
| EAN                             | 4043158152982              |

## Technische gegevens - 4043158169478

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Aansluitingen          | 1 externe invoer                       |
| Afmetingen             | 130 x 95 x 57 mm                       |
| Artikelgewicht         | 0.28 kg                                |
| Behuizingmateriaal     | glasvezel versterkt PC                 |
| Beschermingsklasse IP  | 66                                     |
| Korte benaming artikel | WLX-PRO-BBI-A                          |
| Radiofrequentie        | 868.3 MHz                              |
| Toepassingsgebieden    | binnen/buiten - niet vrij toegankelijk |
| Voedingsspanning DC    | 12 V - 3 A V                           |
| Zendbereik             | Binnen: 40 m, in open veld: 100 m m    |

# WLX Pro Wandlezerset IP67 Industriële Access zwart

Art.-Nr. ACSE00028

Seite 3 von 3

---

## Technische gegevens - 4043158169478

|       |               |
|-------|---------------|
| kleur | wit           |
| EAN   | 4043158169478 |