

2-draads videomodule voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20010

Seite 1 von 2



Technische gegevens - 2-draads videomodule voor deurintercom

Aansluitbare apparaten	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS20340
Aansluitingen	1 x DC/Audio/Video, 4 x alarmingang, 2 x alarmuitgang
Afmetingen	98 x 99.8 x 43.9 mm
Alarmuitgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmuitgang (NO/NC)	4
Artikelgewicht	0.4 kg
Audio	Ingebouwde microfoon en luidspreker
Beeldverbetering	BLC, DNR, WDR
Beschermingsklasse IP	65
Breedte	98 mm
Display	2-Way Audio
Hoogte	99.8 mm
Horizontale kijkhoek	180 °
IR-LED's	Ja
Lengte	43.9 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	0.95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Productgroep	Video
Protocollen netwerkcamera	TCP/IP, RTSP

2-draads videomodule voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20010

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 2-draads videomodule voor deurintercom

Resolutie	2 MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps
Sabotagebeveiliging	Ja
Vermogensopname	10 W
Verticale kijkhoek	96 °
Videocompressie	Stream 1: H.264, Stream 2: H.264
Voedingsspanning DC	via TVHS20310 V
WEEE-groep	09
kleur	zwart