

# 7" PoE Touch Monitor Wit, LAN/WiFi voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20200

Seite 1 von 3



## VOLLEDIG MODULAIR: DE DEURINTERCOM MET VIDEO

Personen die voor de deur staan zien, met hen spreken en de deur openen. Eenvoudig te installeren, modulair aan te passen aan elk gebouw - en eenvoudig te bedienen op de monitor.

Alles zien, over en weer spreken en eenvoudig de deur openen

De 7 touchmonitor is het binnenstation voor de bediening van de ModuVis-deurintercom. Het toont de live-beelden van de videomodule (en andere camera's) en maakt over en weer spreken in hoge spraakwaliteit mogelijk. De deur wordt geopend door aanraking - via de deuropener (deurzoemer) die is aangesloten op de videomodule. De monitor beschikt over een intern geheugen (microSD) voor het opnemen van scènes.

Bedieningscomfort ter plaatse en onderweg: via monitor & app

De bediening gebeurt naar keuze via de stationaire touchmonitor of mobiel op de smartphone/tablet via de ABUS Link Station App.

# 7" PoE Touch Monitor Wit, LAN/WiFi voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20200

Seite 2 von 3

## IP-installatie (PoE, WLAN)

De communicatie tussen de PoE-monitor, videomodule en andere modules verloopt via het IP-netwerk. De monitor kan eenvoudig worden bekabeld met behulp van de PoE-installatie, of worden gebruikt via WLAN en een aparte voedingskabel. 2-draads variant: zie TVHS20210.

Volledig modulair, uitgebreid uitbreidbaar

Een belangrijk voordeel: Afhankelijk van de eisen kan het ModuVis-systeem worden gebruikt voor maximaal 49 appartementen - met één monitor per appartement. Pluspunt als het gaat om veiligheid: er kunnen maximaal 16 IP-camera's voor videobewaking geïntegreerd en op de monitor weergegeven worden. Welke variant van monitor en videomodule (IP/PoE/WLAN of 2-draads) u ook kiest - de systemen zijn compatibel met elkaar.

## Technologieën

- Binnenstation voor het ModuVis-deurintercomsysteem
- Eenvoudige bediening en communicatie in zeer goede spraak- en beeldkwaliteit binnen het deurintercomsysteem (tot 49 monitoren)
- Live-beeldweergave van de videomodule of van maximaal 16 netwerkcamera's (IP/WLAN)
- Over en weer spreken en reageren (bijv. de deur openen) als iemand aanbelt
- Opnemen op intern geheugen (uitbreidbaar met microSD-kaart)
- Opslaan en weergeven van foto's van gemiste personen die hebben aangebeld
- Relaisuitgang voor de deuropener van de deur van een appartement
- Digitale ingang voor etagebeldrukkers en aansluiting voor reeds aanwezige deurbel
- PoE-netwerkaansluiting en WLAN/wifi
- Incl. wandhouder (bevestigingsplaat)

## Technische gegevens - 7" PoE Touch Monitor Wit, LAN/WiFi voor deurintercom

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aansluitingen                    | 1 x RJ45, 1 x DC, 8 x alarmingang, 2 x alarmuitgang |
| Afmetingen                       | 200 x 140 x 15 mm                                   |
| Alarmuitgang                     | 2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)                           |
| Alarmuitgang (NO/NC)             | 8                                                   |
| Artikelgewicht                   | 0.36 kg                                             |
| Audio                            | Ingebouwde microfoon en luidspreker                 |
| Bediening                        | Touch-Screen                                        |
| Beeldscherm diagonaal            | 6.8 in                                              |
| Breedte                          | 200 mm                                              |
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja                                                  |

# 7" PoE Touch Monitor Wit, LAN/WiFi voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20200

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - 7" PoE Touch Monitor Wit, LAN/WiFi voor deurintercom

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Display                   | 7" Touchscreen Monitor               |
| Hoogte                    | 140 mm                               |
| Lengte                    | 15 mm                                |
| Max. bedrijfstemperatuur  | 55 °C                                |
| Max. luchtvochtigheid     | 90 %                                 |
| Microfoon                 | Ja                                   |
| Min. bedrijfstemperatuur  | -10 °C                               |
| Netwerkaansluiting        | RJ45                                 |
| Netwerkaansluiting LAN    | RJ45 10M/100M self-adaptive          |
| Netwerkaansluiting WLAN   | 802.11b/g/n                          |
| Opslagmedium              | optionele microSD-kaart (max. 32 GB) |
| PoE-standaard             | IEEE 802.3af                         |
| Productgroep              | Video                                |
| Protocollen netwerkcamera | TCP/IP, RTSP                         |
| Resolutie                 | 1.024 x 600 Pixel                    |
| Vermogensopname           | 6 W                                  |
| Voedingsspanning DC       | 12 (+/-10 %) V                       |
| WEEE-groep                | 09                                   |
| kleur                     | wit                                  |