



## VERTROUW OP HET ORIGINEEL

Ons hangslot Diskus® 24/70 heeft zich vooral in slechte weersomstandigheden bewezen.

De ronde vorm met smalle beugelopening en de gelaste naad zorgen voor solide veiligheid! Het Diskus® 24/70 hangslot beschermt uw waardevolle bezittingen die u bijvoorbeeld in vrachtwagens, bestelwagens, kelders of achter fabriekspoorten bewaart. Het slot is aan de binnen- en buitenkant gemaakt van roestvrij staal, de beugel is van speciaal gehard staal, waardoor het uitstekend bestand is tegen pogingen om het open te breken. De naad die de twee roestvrijstalen kastdelen samenhoudt, wordt ook met de hand gelast op elke Diskus® 24/70 die onze productiefaciliteit in Duitsland verlaat. Dit betekent dat de twee helften niet gemakkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald en dat de Diskus® uw kostbaarheden en voorwerpen zeer goed beveiligt. Twee sleutels zijn bij de levering inbegrepen.

## Technologieën

- Ronde vorm alsmede smalle doorgang van de beugel bemoeilijkt kraakpogingen
- Roestbestendig, Beugel vervaardigd uit gehard speciaal staal
- Ideaal in combinatie met ABUS Diskus® overslag 140, die de beugel ontoegankelijk maakt voor inbraakgereedschappen
- Extra zaagbeveiliging
- Hoogste kwaliteit lasnaad
- ABUS cilinder biedt hoge mate van beveiliging tegen manipulatie, b.v. picking
- Made in Germany
- Incl. twee sleutels

## Toepassing en gebruik

- Hoge mate van veiligheid, ook bij wisselende weersinvloeden

## Technische gegevens - Diskus® 24/70

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Afwerking                      | roestvrij staal |
| Beugel breedte b               | 20 mm           |
| Beugel hoogte c                | 17 mm           |
| Beugeldiameter d               | 10 mm           |
| Breedte a                      | 70 mm           |
| Gelijksluitend                 | Nee             |
| Gewicht                        | 290 g           |
| Hoog f                         | 70 mm           |
| Security level Huisbeveiliging | 8               |
| Soort vergrendeling            | sleutel         |
| diep e                         | 28 mm           |
| veiligheidscertificaat         | Nee             |
| EAN                            | 4003318011078   |

## Technische tekening

