

# Draadloze remote-eenheid opbouw

Art.-Nr. 501636

Seite 1 von 2



De draadloze remote eenheid FR maakt samen met alle cilinders en beslagen een comfortabele verbinding van een extern geactiveerd systeem (bijv. tijdsregistratie, toegangscontrole) met deuropeningssystemen van ABUS Security-Center mogelijk.

## Technologieën

- Draadloze afstandsbedieningsunit FR voor aansluiting van een extern schakelcontact
- Voor aansturing van elektronische dubbele knopcilinders (CodeLoxx Remote) via 3 m draadloze overdracht

## Technische gegevens - Draadloze remote-eenheid opbouw

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Aansluitingen                   | Voeding, digitale interface |
| Artikelgewicht                  | 0.115 kg                    |
| Bedrijfsmodus                   | Relais als maakcontact      |
| Behuizing                       | Opbouw                      |
| Behuizingmateriaal              | Kunststof                   |
| Breedte                         | 86 mm                       |
| Hoogte                          | 86 mm                       |
| Jaarprofielen                   | 6                           |
| Lengte                          | 30 mm                       |
| Logboek                         | Ja                          |
| Materiaal                       | Kunststofbehuizing          |
| Max. aantal sluitmiddelen       | 511                         |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 60 °C                       |
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 60 °C                       |

# Draadloze remote-eenheid opbouw

Art.-Nr. 501636

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Draadloze remote-eenheid opbouw

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Max. luchtvochtigheid           | 80 %                                                                            |
| Min. bedrijfstemperatuur binnen | -10 °C                                                                          |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -10 °C                                                                          |
| Openingstijd instelbaar         | Variabel tussen 1 en 6 sec.                                                     |
| Productgroep                    | Toegangscontrole                                                                |
| Programmering 1                 | Met invoereenheid via Prog-ACS of SKM                                           |
| Stroomvoorziening               | Voeding door externe voedingsbron (niet in de levering inbegrepen): 9 - 24 V DC |
| Taal OSD                        | Nederlands                                                                      |
| Taal handleiding                | NL                                                                              |
| Taal verpakking                 | NL                                                                              |
| Toepassingsgebieden             | Aansturing elektrische schakelfuncties                                          |
| WEEE-groep                      | 09                                                                              |
| Weekprofielen                   | 30                                                                              |
| kleur                           | Wit                                                                             |