

10" PoE Touch Monitor Wit, LAN/WiFi voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20220

Seite 1 von 3



VOLLEDIG MODULAIR: DE DEURINTERCOM MET VIDEO

Personen die voor de deur staan zien, met hen spreken en de deur openen. Eenvoudig te installeren, modulair aan te passen aan elk gebouw - en eenvoudig te bedienen op de monitor.

Alles zien, over en weer spreken en eenvoudig de deur openen

De 10 touchmonitor is het binnenstation voor de bediening van de ModuVis-deurintercom. Het toont de live-beelden van de videomodule (en andere camera's) en maakt over en weer spreken in hoge spraakwaliteit mogelijk. De deur wordt geopend door aanraking - via de deuropener (deurzoemer) die is aangesloten op de videomodule. De monitor beschikt over een intern geheugen (microSD) voor het opnemen van scènes.

Bedieningscomfort ter plaatse en onderweg: via monitor & app

De bediening gebeurt naar keuze via de stationaire touchmonitor of mobiel op de smartphone/tablet via de ABUS Link Station App.

10" PoE Touch Monitor Wit, LAN/WiFi voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20220

Seite 2 von 3

IP-installatie (PoE, WLAN)

De communicatie tussen de PoE-monitor, videomodule en andere modules verloopt via het IP-netwerk. De monitor kan eenvoudig worden bekabeld met behulp van de PoE-installatie, of worden gebruikt via WLAN en een aparte voedingskabel. 2-draads variant: zie TVHS21210.

Volledig modulair, uitgebreid uitbreidbaar

Een belangrijk voordeel: Afhankelijk van de eisen kan het ModuVis-systeem worden gebruikt voor maximaal 49 appartementen - met één monitor per appartement. Pluspunt als het gaat om veiligheid: er kunnen maximaal 16 IP-camera's voor videobewaking geïntegreerd en op de monitor weergegeven worden. Welke variant van monitor en videomodule (IP/PoE/WLAN of 2-draads) u ook kiest - de systemen zijn compatibel met elkaar.

Technologieën

- Binnenstation voor het ModuVis-deurintercomsysteem
- Eenvoudige bediening en communicatie in zeer goede spraak- en beeldkwaliteit binnen het deurintercomsysteem (tot 49 monitoren)
- Live-beeldweergave van de videomodule of van maximaal 16 netwerkcamera's (IP/WLAN)
- Over en weer spreken en reageren (bijv. de deur openen) als iemand aanbelt
- Opnemen op intern geheugen (uitbreidbaar met microSD-kaart)
- Opslaan en weergeven van foto's van gemiste personen die hebben aangebeld
- Relaisuitgang voor de deuropener van de deur van een appartement
- Digitale ingang voor etagebeldrukkers en aansluiting voor reeds aanwezige deurbel
- PoE-netwerkaansluiting en WLAN/wifi
- Incl. wandhouder (bevestigingsplaat)

Technische gegevens - 10" PoE Touch Monitor Wit, LAN/WiFi voor deurintercom

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC, 8 x alarmingang, 2 x alarmuitgang
Afmetingen	254 x 166 x 15 mm
Alarmuitgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Artikelgewicht	0.656 kg
Audio	Ingebouwde microfoon en luidspreker
Bediening	Touch-Screen
Beeldscherm diagonaal	10 in
Breedte	254 mm
Compatibel met ABUS Link Station	Ja

10" PoE Touch Monitor Wit, LAN/WiFi voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20220

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 10" PoE Touch Monitor Wit, LAN/WiFi voor deurintercom

Display	10" Touchscreen Monitor
Hoogte	166 mm
Lengte	15 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Netwerkaansluiting	RJ45
Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkaansluiting WLAN	802.11b/g/n
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 32 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Productgroep	Video
Protocollen netwerkamera	TCP/IP, RTSP
Resolutie	1.024 x 600 Pixel
Vermogensopname	6 W
Voedingsspanning DC	12 (+/-10 %) V
WEEE-groep	09
kleur	wit