

Internationale plug-in voeding 12V/1,5A

Art.-Nr. 505366

Seite 1 von 2



De internationale plug-in voeding voorziet de WLX Repeater, WLX Pro Control Plus, WLX AE Control of TECTIQ toegangscontrolecentrale van de benodigde spanning. De meegeleverde internationale stekkeradapters maken internationaal gebruik in Europa, Groot-Brittannië en Australië mogelijk.

Technologieën

- Inclusief adapter voor EU, UK, AU
- Onopvallend ontwerp
- Voedingseenheid voor WLX AE Control, WLX Repeater, WLX Pro Control Plus en TECTIQ toegangscontrolecentrum

Technische gegevens - Internationale plug-in voeding 12V/1,5A

Afmetingen	44 × 74 × 35 mm
Artikelgewicht	0.174 kg
Breedte	44 mm
Brutogewicht	0.174 kg
Hoogte	74 mm
Korte benaming artikel	NT-ST-12V
Lengte	35 mm
Nominale stroom	1,500 mA
Voedingsspanning AC	100 – 240 V
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
kleur	wit

Technische gegevens - Internationale netstekervoeding 12 V/1,5 A (Draad)

Afmetingen	(b x h x d) ca. 44 x 74 x 35 mm
Artikelgewicht	0.153 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	44 mm
Hoogte	74 mm
Ingangsspanning AC	230 V

Internationale plug-in voeding 12V/1,5A

Art.-Nr. 505366

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Internationale netstekervoeding 12 V/1,5 A (Draad)

Kabellengte	1.5 m
Lengte	35 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Nominale stroom	1,500 mA
Productgroep	Accessoires
Uitgangsspanning DC	12 V
Voedingsspanning AC	100 – 240 V
WEEE-groep	09
EAN	4043158146714