

Secoris BUS bedieningspaneel

Art.-Nr. BUBE60000

Seite 1 von 2



COMFORT & VEILIGHEID: U BEDIENT HET ALARMSYSTEEM GEWOON TERWIJL U KOMT EN GAAT.

ABUS Secoris is het alarmsysteem voor kantoren en bedrijfspanden. Het BUS-bedieningspaneel is de juiste component voor de Secoris alarmcentrale.

Eenvoudige bediening van het alarmsysteem

Bedien het systeem op elk BUS-bedieningspaneel, schakel in en uit: eenvoudig door het invoeren van de PIN-code op het toetsenbord.

Flexibel gebruik in de entree

Aangesloten op de BUS-lijn van het bedieningspaneel kan het bedieningspaneel flexibel worden geïnstalleerd in verschillende delen van het gebouw. Voor meer gemak en kortere afstanden voor de gebruiker in vergelijking met bediening direct bij het controlecentrum. Optimaal voor grotere gebouwen: Tot 50 BUS-componenten (incl. bedieningseenheden) per systeem zijn mogelijk (per component wordt één BUS-adres bezet).

LED statusweergave

De gebruiker kan de status van het systeem in één oogopslag aflezen op het gekleurde LED-display.

Past discreet in het gebouw

De helderheid van de displayverlichting kan individueel worden ingesteld.

Eenvoudige bedrading en installatie

Het bedieningspaneel wordt gevoed via de BUS-lijn van het alarmcentrale. Indien nodig kan het bedieningspaneel ook worden bediend via een stopcontact met behulp van een voedingseenheid.

Gecertificeerde kwaliteit

Secoris BUS bedieningspaneel

Art.-Nr. BUBE60000

Seite 2 von 2

Het bedieningspaneel voldoet aan de veiligheidsnorm DIN EN 50131 Grade 3.

Technologieën

- Bedieningspaneel met toetsenbord voor gebruik binnenshuis, voor montage in de bewaakte zone bij de ingang
- Voor het gemakkelijk in- en uitschakelen van het alarmcentrale via PIN-code bij het verlaten/betreden van het gebouw
- Individueel instelbare helderheid van de display verlichting
- Controle van Deelgebieden mogelijk, bij. afzonderlijke afdelingen
- Voeding mogelijk via de BUS-lijn van de centrale of een externe voedingseenheid
- LED's die de huidige systeemstatus aangeven
- EN 50131 Grade 3 gecertificeerd

Technische gegevens - Secoris BUS bedieningspaneel

Aansluitingen	RS485 BUS
Aantal ruimten / groepen	1
Afmetingen	(bxhxd) 128x128x29 mm
Artikelgewicht	0.22 kg
Behuizing	ABS
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	128 mm
Diepte	29 mm
EN	Graad 3
Hoogte	128 mm
Ingebouwde sirene	Ja
Lengte	29 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	93 %
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagelocatie	opbouw
Productgroep	Bediening
Sabotagebeveiliging	Ja
Schakeluitgangen	Nee
Stroomopname	58 mA
VdS-klasse	zonder
Voedingsspanning DC	12 V
kleur	wit