

Secoris BUS uitbreiding bedrade zone (10)

Art.-Nr. BUM060010

Seite 1 von 2



VOOR ELKE OBJECTGROOTTE: VOEG GEWOON DRAADDETECTOREN TOE AAN HET ALARMSYSTEEM.

ABUS Secoris is het alarmsysteem voor kantoren en bedrijfspanden. De juiste uitbreidingsmodule hiervoor is de BUS uitbreiding voor bedrade zones.

Uitgebreide uitbreiding van het alarmsysteem

Met deze module breidt u uw alarmsysteem uit met 10 bedrade zones en integreert u extra melders en componenten. Er zijn maximaal 50 BUS-componenten (incl. uitbreidingen) en 200 detectoren per systeem mogelijk. Zo kun je zelfs grotere gebouwen zonder hiaten beveiligen. Met een breed assortiment bedrade detectoren zoals bewegingsmelders/PIR-sensoren, glasbreuk- en rookmelders, noodoproepknoppen en deurcontacten.

Toegevoegde waarde door gebouwautomatisering

De module biedt vier open-collector uitgangen voor het aansturen van externe apparaten (lichten, rolluiken, enz.) en andere slimme gebouwautomatiseringstoepassingen. Deze functioneren ook als relaisuitgangen (vereist accessoire: AZM060010).

Eenvoudige bedrading en installatie

De uitbreidingsmodule wordt geïntegreerd in de Secoris centrale via busbedrading. Van overal in het gebouw - zonder enige moeite voor een enkele bedrading naar de centrale unit.

Technologieën

- ABUS Secoris - het alarmsysteem voor betrouwbare beveiliging van kantoren en bedrijfspanden
- Breidt het Secoris Alarm Panel uit met maximaal 10 bedrade zones voor de integratie van meer detectoren en apparaten.
- Flexibiliteit door aansluiting op het alarmpaneel via een BUS-lijn vanaf elke plek in het gebouw
- Voor gedecentraliseerde bedrading van de detectoren zonder complexe individuele bedrading naar het paneel

Secoris BUS uitbreiding bedrade zone (10)

Art.-Nr. BUM060010

Seite 2 von 2

- Compatibel met een groot aantal bedrade detectoren zoals bewegingsmelders/PIR-sensoren, glasbreuk- en rookmelders, noodoproepknoppen en deurcontacten
- Het bedradingstype (CC of FSL) kan voor elke bedrade uitbreidingsmodule afzonderlijk worden gedefinieerd tijdens de installatie.
- 4 geïntegreerde open-collector uitgangen per bekabelde uitbreidingsmodule worden gebruikt om externe apparaten (licht, rolluik, garagedeur, enz.) en andere gebouwautomatiseringstoepassingen aan te sturen.
- Meer schakelcapaciteit nodig? Het verhoogde vermogen wordt beschikbaar gemaakt door middel van de Secoris 4x Relaiskaart (AZM060010) (optionele accessoire).
- Tot 50 BUS-apparaten (incl. uitbreidingen) per Secoris-paneel

Technische gegevens - Secoris BUS uitbreiding bedrade zone (10)

Aansluitingen	RS485 BUS
Aantal draadloze meldergruppen	0
Aantal draadmeldergruppen	10
Accu	Nee
Afmetingen	(bxhxd) 144x230x44 mm
Artikelgewicht	0.45 kg
Breedte	144 mm
EN	Graad 3
Hoogte	230 mm
Lengte	44 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	93 %
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Sabotagebeveiliging	Ja
Stroomopname	500 mA
Voedingsspanning DC	12 V
Zone-afsluiting	CC/FSL