

Deurbalk-wandverankering PWA2700 wit



BIJ KRAPPE RUIMTE

Bij ABUS-deurbalken nemen de sluitkasten rechts en links van de deur meestal de uitgeschoven grendel op. In slechte of krappe inbouwsituaties kan de grendel ook in de wand worden geschoven.

Hiervoor wordt eerst het conventionele grendeleindstuk van de deurbalk verwijderd en vervangen door het eindstuk met de ronde grendel van de ABUS PWA2700. Na het boren van de gaten voor bevestiging aan de wand wordt de stalen sluitplaat van de ABUS PWA2700 aan de wand geschroefd. Dit biedt de ABUS-deurbalk een veilige sluiting in de wand.

Technologieën

- Stalen sluitplaat plus grendelafsluitstuk met ronde grendel
- Bij een wandinsluiting aan beide zijden is een minimale deurbladbreedte van 86 cm vereist (dagkantbreedte 90 cm)

Toepassing en gebruik

- Voor de optimale wandinsluiting
- Geschikt voor PR2600, PR2660, PR2700 en PR2800

Deurbalk-wandverankering PWA2700 wit



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Deurbalk-wandverankering PWA2700 wit

Afwerking	wit
Gewicht	278 g
EAN	4003318495557