

ABUS complete set met hybride videorecorder en 4 analoge mini-dome-camera's

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 1 von 5



Alles in één

Videobewaking naar behoefte voor uw bedrijf, winkel of huis.

Met deze alles-in-één set bespaar u tijd en geld. U hoeft niet alles apart aan te schaffen, want de set bevat vier bewakingscamera's, een videorecorder en alle accessoires die u nodig hebt om een professioneel bewakingssysteem te upgraden of op te zetten. De harde schijf, de bekabeling en een computermuis zijn praktisch gratis inbegrepen. En het is nog goedkoper omdat u geen aparte stroomvoorziening voor de analoge HD-camera's hoeft te regelen - één combikabel naar de recorder is genoeg voor elke camera om data en stroom door te geven.

De set kan onafhankelijk van het bedrijfs- of thuisnetwerk worden gebruikt, wat een hoge mate van betrouwbaarheid biedt. Als u toegang wilt terwijl u reist: Integratie in uw netwerk vereist slechts een paar stappen. Individuele instellingen kunnen dan ook op afstand worden verricht. Slimme modi helpen u om snel en efficiënt opnames en scènes te vinden. De sterke gegevenscompressie zorgt voor een efficiënt geheugengebruik. Afhankelijk van de configuratie kan weken- of maandenlang worden opgenomen - bijvoorbeeld door handmatig te activeren of door bewegingsdetectie. Dankzij hun ontwerp zijn de Mini-camera's ideaal voor onopvallende bewaking vanaf de muur. De camera's zijn bijzonder goed bestand tegen tegenlicht (buiten in de zon, over het algemeen in entreegebieden) en zelfs bij extreem weinig licht krijgt u nog steeds een scherp kleurenbeeld. Het nachtzicht reikt tot 30 meter.

Gebruikers ontvangen een pushmelding via de ABUS Link Station-app, bijv. in geval van een bewegingsalarm. De Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis met de Lite-versie: datastream tot 60 minuten/maand (live-beld/weergave).

Technologieën

- Alles-in-één set bestaande uit vier analoge HD-bewakingscamera's voor binnen en buiten, hybride videorecorder incl. harde schijf/HDD van 1 TB (tot 10 TB mogelijk), draadloze USB-muis incl. batterijen, twee combikabels van 30 m, enz.
- Recorder met stille werking (zonder ventilator); ondersteunt de gelijktijdige weergave van meerdere livestreams op één monitor (Multi-View); vind snel de scènes die u zoekt dankzij de overzichtelijke weergave
- Praktisch beheer van meerdere recorders op een centrale pc met behulp van gratis ABUS CMS-software (Central Monitoring Station); tot 256 recorders en 1.024 camera's, indien gewenst in een technologiemix (IP, Analoge HD-camera's)

ABUS complete set met hybride videorecorder en 4 analoge mini-dome-camera's

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 2 von 5

- Kan op elk moment worden uitgebreid met 4 IP-camera's (tot 8 MP); indien nodig kunnen alle 8 kanalen worden gebruikt met IP-camera's; ook ideaal voor installatie achteraf/toevoeging aan oudere systemen (ondersteunt TVI, AHD, CVI en CVBS)

Technische gegevens - ABUS complete set met hybride videorecorder en 4 analoge mini-dome-camera's

Artikelgewicht	5.7 kg
Artikelprogramma	Performance
Batterij - hoeveelheid	1
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Max. aantal video-ingangen	8
Productgroep	Videosets
WEEE-groep	09

Technische gegevens - ABUS Analooq HD 8-kanaals hybride videorecorder

Afmetingen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Apparaatontwerp	autres
Artikelgewicht	2.072 kg
Artikelprogramma	Performance
Audio-ingang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Audio-uitgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Batterij - hoeveelheid	1
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Breedte	315 mm
Brutogewicht	2.9 kg
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Diepte	240 mm
Hoogte	48 mm
Max. aantal video-ingangen	8
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fpsCVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fpsCVBS: Support

ABUS complete set met hybride videorecorder en 4 analoge mini-dome-camera's

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 3 von 5

Technische gegevens - ABUS Analooog HD 8-kanaals hybride videorecorder

Met videobewegingsmelder	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	72 Mbit/s
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Ondersteunde IP-camera's	zie compatibiliteitslijst
Ondersteunde browsers	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie
Opslagmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	4x 2MPx
Productgroep	Video
Resolutie HDMI-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Synchroon afspelen	4
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	21 W
Vermogensopname	21 W
Vermogensopname excl. harde schijf	15
Video-ingang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videocompressie	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Videokanalen HD-TVI	4
Videokanalen IP	8
Videokanalen totaal	8
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
EAN	4043158199987

ABUS complete set met hybride videorecorder en 4 analoge mini-dome-camera's

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 4 von 5

Technische gegevens - ABUS Analooog HD Camerabewaking 5 MPx MiniDome-Camera

Afmetingen	(Ø x H) 90 x 79,37 mm
Artikelgewicht	0.905 kg
Artikelprogramma	Performance
Automatische diafragmaregeling	Nee
Basis voorval	Bewegingsdetectie
Beeldinstellingen	Helderheid / scherpte / spiegeling / Smart IR
Beeldopnemer	CMOS
Beeldverbetering	BLC / HLC / WDR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	1.32 kg
Compatibel met	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtomschakeling	Auto / Handmatig
Diafragma	F1.2
Diameter	90 mm
Draadloos netwerk	Nee
Dynamisch bereik (WDR)	130 dB
Gebruiksdoel	Buiten/binnen
Hoogte	79 mm
Horizontale kijkhoek	98 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
IR-draaifilter	Ja
Lengte golflengte	850
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps , CVSB: PAL / NTSC
Met videobewegingsmelder	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.003 lx

ABUS complete set met hybride videorecorder en 4 analoge mini-dome-camera's

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 5 von 5

Technische gegevens - ABUS Analooog HD Camerabewaking 5 MPx MiniDome-Camera

Objectieffitting	M12
Privé-zones	4
Productgroep	Camera
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1/25s - 1/50,000s
Taal OSD	EN
Vermogensopname	5.8 W
Verticale kijkhoek	55 °
Video-uitgang	1x BNC
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
Witbalans	ATW / Handmatig
kleur	Wit
EAN	4043158177466