

ABUS Solarpanel voor WLAN Accu Cam

Art.-Nr. PPIC90600

Seite 1 von 2



Opladen gemakkelijk gemaakt

Voor een maximale looptijd van de accu zonder handmatig opladen: Met elke zonnestraal en volledig automatisch laadt het compacte en weerbestendige ABUS Solarpanel uw ABUS WLAN accu-cam op - onafhankelijk van de actuele elektriciteitsprijs.

Eenmaal aangesloten voorziet het praktische ABUS-zonnepaneel de accu van de camera volledig zelfstandig van gratis en milieuvriendelijke groene stroom - slechts enkele uren zonneshij zijn meestal voldoende voor een volledig volle accu.

Dit is heel handig, omdat het de looptijd van de accu verlengt en je de accu veel minder vaak handmatig hoeft op te laden - onder ideale omstandigheden zelfs helemaal niet meer. Dit is interessant, wanneer de camera vaker dan gemiddeld wordt geactiveerd door de omstandigheden ter plaatse, als je een tijdlang niet ter plaatse zult zijn en omdat je minder vaak op de ladder hoeft te klimmen om bij een hoog gemonteerde camera te komen.

Het zonnepaneel optimaal uitlijnen op de zon? Heel eenvoudig: Dankzij de praktische kogelkop van de houder en de verbindingkabel van 3 meter naar de camera kunt u het paneel in de best mogelijke positie plaatsen, gericht op de zon. Het krachtige paneel is 17 x 12 cm klein, gemakkelijk te installeren, robuust en bij prima geschikt voor gebruik in weer en wind. Download de nieuwste firmware voor het basisstation en de camera via de app en selecteer de bedrijfsmodus Solar” in de camera-instellingen - dat is alles om ermee aan de slag te gaan.

Technologieën

- ABUS Solarpanel voor de WLAN Accu Cam
- Automatisch en klimaatvriendelijk opladen van de camera-accu terwijl de accu-cam blijft werken
- Volle batterij na slechts enkele uren zon; laadt op bij temperaturen van 0 tot 45° C
- Let op het volgende voor het automatische bedrijf: Download de actuele firmware voor het basisstation en de

ABUS Solarpanel voor WLAN Accu Cam

Art.-Nr. PPIC90600

Seite 2 von 2

camera via de app en selecteer de bedrijfsmodus Solar in de camera-instellingen

- Geen handmatig opladen, afhankelijk van het aantal interacties van de camera en zolang het zonnepaneel voldoende zonlicht krijgt, het paneeloppervlak schoon is en de temperatuur tussen 0 en 45° C ligt
- Inclusief houder met praktische kogelkop en 3 meter kabel voor de best mogelijke uitlijning van het zonnepaneel op de zon
- Weerbestendig (beschermingsklasse IP65)
- Fraai en compact ontwerp (17 x 12 x 1 cm)

Technische gegevens - ABUS Solarpanel voor WLAN Accu Cam

Afmetingen	173,5 x 120,5 x 12,5 mm
Artikelgewicht	0.28 kg
Bedrijfsmodus	Solaire, Batterie
Beschermingsklasse IP	65
Kabellengte	3 m
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Nominale stroom	570 mA
Productgroep	Accessoires
Uitgangsspanning DC	4,5 V
WEEE-groep	09