

Blinde cilinder BlindFlex M

Seite 1 von 2



ÉÉN CILINDER VOOR VELE DEURDIKTES

De blinde cilinder BlindFlex kan eenvoudig worden aangepast aan de vereiste deurdikte. Dit maakt de cilinder zo flexibel en gemakkelijk monteerbaar.

Er zijn deuren die niet op slot mogen zijn, zodat bijvoorbeeld in geval van nood een vlucht naar buiten mogelijk is. Dit kunnen brandbeveiligings-, brand- en rookwerende deuren zijn, maar ook diverse soorten verbindings- en vluchtdeuren. Voor precies zulke deuren wordt de blinde cilinder BlindFlex gebruikt. Hij heeft geen sluitsysteem en is dus niet afsluitbaar. Bovendien zorgt hij ervoor dat de deur beter is afgedicht, waardoor het moeilijker wordt voor zuurstof om binnen te dringen of voor rook om te ontsnappen.

Afhankelijk van de dikte van de deur kunt u een onderscheid maken tussen maat M en L. De lengte is voor beide varianten variabel. Omdat de BlindFlex een eenvoudig insteekmechanisme heeft, is hij snel en zonder gereedschap of schroeven te monteren. Op die manier is uw deur in een mum van tijd beveiligd.

Technologieën

- Flexibele blinde cilinder voor verschillende deurdiktes
- Snelle montage zonder gereedschap en schroeven
- Drukgegoten zink met vernikkeld, krasvast oppervlak

Toepassing en gebruik

- Voor deuren met PZ-slotboring die niet mogen resp. moeten worden vergrendeld.
- Cilinders voldoen aan de eisen van DIN EN 1303:2015-08 bijlage A en zijn daarom geschikt voor gebruik in brand-

Blinde cilinder BlindFlex M

Seite 2 von 2

en rookwerende deuren.

- Geschikt voor verschillende deurdiktes (maat M = 50 - 76 mm, maat L = 77 - 132 mm)

Varianten

- Materiaal: Drukgegoten zink
- Afwerking: Nikkel
- Verpakt in doos en blister

Technische gegevens - Blinde cilinder BlindFlex M

Afwerking	vernikkeld
Gewicht	96 g
EAN	4003318915178