

IP-videomodule voor deurintercom (roestvrij staal)

Art.-Nr. TVHS20001S

Seite 1 von 3



MODULAIR & FRAAI: DE FLEXIBELE VIDEO-DEURINTERCOM

Personen aan de deur zien, met ze praten, de deur openen. U kunt het systeem eenvoudig modulair aanpassen aan uw gebouw en uw individuele vereisten.

Uw video-intercomsysteem

De videomodule is de centrale eenheid van het systeem. Met camera, microfoon en luidspreker voor intercomgesprekken en belknop is dit de basisconfiguratie voor een intercompunt. Dit brengt de spraak helder, duidelijk en zonder vervorming over. De Full HD-camera overziet de ingang wanneer er wordt aangebeld en levert beelden met een hoge resolutie zonder vervorming - dag en nacht dankzij IR-LED's. De belknop met waterdicht naamplaatje heeft een instelbare achtergrondverlichting.

Bedieningsgemak: Monitor en app

U bedient het ModuVis-systeem bij de binnenmonitor of via de ABUS Link Station App op uw mobiele telefoon/tablet.

Goede aansluitingen

Er kunnen 2 elektrische deuropeners of motorsloten worden bediend, er kunnen maximaal 4 externe belknoppen worden aangesloten.

IP-installatie (PoE)

Spraak en video worden via het IP-netwerk (PoE) verzonden tussen de IP-videomodule, monitor en andere modules. 2-draads variant: TVHS20010.

Modulair uitbreidbaar

Modules worden naar behoefte toegevoegd. Voor maximaal 49 deurbellen, met minstens 1 monitor per woning - en maximaal 16 IP-camera's voor videobewaking. De videomodule- en monitorvarianten (IP of 2-draads) kunnen

IP-videomodule voor deurintercom (roestvrij staal)

Art.-Nr. TVHS20001S

Seite 2 von 3

gemengd worden gebruikt. De variant in roestvrij staal is erg chic en duurzaam.

Technologieën

- IP-videomodule voor ModuVis-deurintercomsysteem als basisconfiguratie van een intercomtoestel (1 bel), uitbreidbaar met verdere modules tot maximaal 49 beltonen
- Push-alarmering naar mobiel apparaat bij een deurbelgebeurtenis via ABUS Link Station App
- Activering van maximaal 2 deuren via deuropener of motorslot (bijv. voordeur + garage/poort), incl. stroomvoorziening (eenvoudige bedrading)
- 4 schakelingen, bijv. voor het aansluiten van maximaal 4 externe toetsen
- Robuuste, weerbestendige roestvrijstalen behuizing IP65, flexibele opbouw-/inbouwmontage via montageframe
- PoE-netwerkaansluiting, voeding: 12 V DC & PoE (802.3af)

Technische gegevens - IP-videomodule voor deurintercom (roestvrij staal)

Aansluitbare apparaten	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS20340, TVHS30330
Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC, 4 x alarmingang, 2 x alarmuitgang
Afmetingen	98 x 99.8 x 43.9 mm
Alarmuitgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmuitgang (NO/NC)	4
Artikelgewicht	0.45 kg
Audio	Ingebouwde microfoon en luidspreker, 2-Way Audio
Beeldelementen (effectief)	1920 x 1080 pixel
Beeldverbetering	BLC, DNR, WDR
Beschermingsklasse IP	65
Breedte	98 mm
Brutogewicht	0.545 kg
Hoogte	99.8 mm
Horizontale kijkhoek	146 °
IR-LED's	Ja
IR-draaifilter	Ja
Lengte	43.9 mm
Lens	Fix
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Netwerkaansluiting	RJ45

IP-videomodule voor deurintercom (roestvrij staal)

Art.-Nr. TVHS20001S

Seite 3 von 3

Technische gegevens - IP-videomodule voor deurintercom (roestvrij staal)

Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkprotocollen	TCP/IP, RTSP
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Productgroep	Video
Resolutie	2 MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps
Tegenlichtcompensatie	Ja
Vermogensopname	5 W
Verticale kijkhoek	82 °
Videocompressie	Stream 1: H.264, Stream 2: H.264
Voedingsspanning DC	12 (+/-10 %) V
WEEE-groep	09