



Integreer bestaande bedrade componenten in het Comfion veiligheidssysteem

Bedraad en draadloos voor een geïntegreerd systeem

Als er al een bedraad beveiligings- of automatiseringssysteem in huis is, kunnen deze componenten gecombineerd worden met de draadloze Comfion-modules om een geïntegreerd veiligheidssysteem te vormen - via de hybride Comfion-module.

24-uurs noodstroomvoorziening

De hybride module - en dus de communicatie tussen de bedrade en draadloze componenten - werkt ook bij stroomuitval: tot 24 uur lang in de batterijmodus van de hybride module.

Huisautomatisering en toegangscontrole

Op de hybride Comfion-module kunnen verschillende actuatoren en sensoren voor huisautomatisering worden aangesloten. Er zijn hiervoor 3 ingangen en 3 uitgangen beschikbaar. Het wAppLoxx Pro-toegangscontrolesysteem kan eveneens worden geïntegreerd, inclusief vooringestelde configuratie.

Technologieën

- Hybride module om bedrade apparaten aan te sluiten en te integreren in het Comfion-veiligheidssysteem
- In het geval van een stroomstoring zorgt de batterijmodus van de hybride module voor functionaliteit - tot 24 uur lang.
- 3 uitgangen en 3 ingangen voor verschillende actoren en sensoren van de huisautomatisering
- Mogelijkheid tot integratie van het wAppLoxx Pro toegangscontrolesysteem met vooringestelde configuratie
- Sabotagebeveiliging via geïntegreerd losbreekcontact
- Installatie door een installateur/gespecialiseerd bedrijf
- Veilige draadloze verbinding met de Comfion-alarmcentrale, met een groot bereik tot 1000 m (vrij veld) en hoge

Comfion draadloze hybride module

Art.-Nr. FUM080000

Seite 2 von 2

manipulatie-/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren (AES128-encryptie)

- Stroomvoorziening primair via netadapter en secundair via batterijvoeding (batterij gaat 24 uur mee)

Technische gegevens - Comfion draadloze hybride module

Accutype	LR03, AAA, alkaline
Afmetingen	100 x 142 x 35 mm
Artikelgewicht	0.26 kg
Batterij - hoeveelheid	4
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	100 mm
Brutogewicht	0.26 kg
Certificeringen	conform volgens EN 50131-1
Compatibel met	Comfion
Display	LED
EN	Niveau 2
Hoogte	142 mm
Ingangen	3 (NC/NO) 0/12V
Lengte	35 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. noodstroomlooptijd	24 h
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1,000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1,000 m
Meldergroepafsluiting	3
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Noodstroomvoorziening	Ja
Programmering 1	Comfion App
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Schakeluitgangen	3
Spanningsbewaking	Ja
Uitgangen	3 relaisuitgangen (NC/COM/NO)
Veiligheidsgraad	2
WEEE-groep	09
Zendvermogen	25 mW