



UITZETTER MET TELESCOPISCHE ARM

De uitzetter is het perfecte accessoire om naar buiten draaiende deuren en ramen veilig te openen bij wind.

Bij harde wind, bijvoorbeeld aan de kust of tijdens een periode van onstuimig weer, loopt u kans dat uw deuren door de hoge windbelasting gevaarlijk open en dicht slaan. Met de praktische deuruitzetter kunt u naar buiten openende deuren eenvoudig in de gewenste positie open houden met een in lengte verstelbare telescopische arm. Geen dichtknallende of volledig openwaaiende deuren meer!

Onze uitzetter is compatibel met insectenhorren. U kunt dus ventileren zonder u zorgen te hoeven maken over ongenode gasten zoals muggen of vliegen. De uitzetter kan ook uitkomst bieden bij grote of zware kiepramen.

De uitzetter is ook ideaal buitenshuis voor bevestiging aan deuren van bijvoorbeeld een tuinhuis.

Een andere bijzonder handige toepassing van de raamuitzetter is het gebruik op ombouwboxen voor kliko's. Als u de raamuitzetter bevestigt aan het deksel of de boxdeur wordt het een echte probleemoplosser: dankzij de uitzetter kunt u het deksel/de deur open laten staan en houdt u beide handen vrij.

De praktische vastzetarm is verkrijgbaar in verschillende maten, vijf kleuren en een roestvrijstalen versie (RVS).

Technologieën

- Remwerking eenvoudig instelbaar door snelle instelling (met klemmoer)
- Min./Max. productlengte 375-575 mm
- Incl. bevestigingsmateriaal (telkens vier schroeven 4,5x25 mm en 4,5x40 mm)
- Incl. in kleur afgestemde afdekkapjes voor schroefkoppen
- Succesvolle duurttest: > 60.000 x openen en sluiten

Toepassing en gebruik

- Geschikt voor naar buiten openende draairamen, bovenlichten, klapvleugel- en kantelramen en naar buiten openende deuren tot ca. 800 mm deurbladbreedte
- Aanbevolen raambreedte max. 800 mm voor draai-/kiepramen
- Aanbevolen raamhoogte max. 800 mm voor kiepvleugel-/klapvleugelramen
- Tot max. 600 mm raambreedte 1 x FFS4185, tot max. 1200 mm raambreedte 2 x FFS4185
- Max. openingshoek bij max. 560 mm = 115°

- Voor framebreedtes vanaf min. 38 mm
- Minimaal vereiste montageruimte 420 mm
- Ook geschikt voor bijvoorbeeld klikboxen, kelderboxen, tuinhuisjes, enz.

Varianten

- Ook verkrijgbaar met uittrek lengtes van 85 mm, 160 mm en 330 mm
- Kleuren: wit, zilver, zwart en roestvrij staal (RVS)
- Ook verkrijgbaar als deuruitzetter

Technische gegevens - FFS4185 wit

Afwerking	pure white
Deurbreedte	800 mm
Gewicht	354 g
Lengte Raamuitzetter	375-560 mm
Type raam	Naar buiten openend raam
EAN	4003318996238

