

2-draads videomodule voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS21010

Seite 1 von 3



VOLLEDIG MODULAIR: DE VIDEO-DEURINTERCOM

Personen voor de deur zien, met ze praten, de deur openen. Eenvoudig te installeren, modulair aanpasbaar aan elk gebouw - en de individuele wensen van de gebruiker.

De optimale video-intercom

De videomodule is de centrale besturingseenheid van het ModuVis-systeem. Met camera, microfoon en luidspreker om over en weer te spreken en beldrucker vormt het de basisconfiguratie voor een intercomtoestel met 1 beltoon. Deze brengt de spraak helder, duidelijk en zonder vervorming over. De geïntegreerde 2 megapixel camera kijkt uit op de ingang wanneer iemand aanbelt - dankzij IR-leds overdag en 's nachts. Een elektronische deuropener (deurzoemer) is aangesloten op de in-/uitgang van het relais.

Comfortabele bediening: Monitor of app

De gebruiker bedient het ModuVis-systeem (videomodule, andere modules) op de 7" of 10" monitor of op de smartphone/tablet via de ABUS Link Station app Monitor of op de smartphone/tablet via de ABUS Link Station app.

2-draads installatie

De communicatie tussen de 2-draads videomodule TVHS21010, monitor en andere modules gebeurt via een 2-draads verdeler (TVHS21310). PoE-variant: zie TVHS20001.

Volledig modulair, omvangrijk uitbreidbaar

Een duidelijk voordeel: Afhankelijk van het aantal appartementen en specifieke lokale behoeften kunnen eenvoudig extra modules aan het systeem toegevoegd worden. Zo zijn er tot 49 beltonen mogelijk - en per appartement is er één monitor geïntegreerd. Pluspunt als het gaat om veiligheid: er kunnen maximaal 16 IP-camera's voor videobewaking worden geïntegreerd. Welke variant van videomodule en monitor (2-draads of IP/PoE/WLAN) u ook kiest - de systemen zijn compatibel met elkaar.

2-draads videomodule voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS21010

Seite 2 von 3

Technologieën

- 2-draads videomodule voor ModuVis-deurintercomsysteem als basisconfiguratie van een intercomtoestel (1 bel), uitbreidbaar met verdere modules tot maximaal 49 beltonen
- Push-alarmering op mobiel eindapparaat via ABUS Link Station App
- Audio, video en spanning via 2 draden
- Overige relaisingen/uitgangen bijv. deuropener (deurzoemer)
- Weerbestendig met IP65, flexibel te monteren met het inbouwframe (opbouw en inbouw)

Technische gegevens - 2-draads videomodule voor deurintercom

Aansluitbare apparaten	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS20340, TVHS30330
Aansluitingen	1 x 2-Pin, 4 x alarmingang, 2 x alarmuitgang
Afmetingen	98 x 99.8 x 43.9 mm
Alarmuitgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmuitgang (NO/NC)	4
Artikelgewicht	0.4 kg
Audio	2-Way Audio
Beeldfrequentie	25 fps
Beeldverbetering	BLC, DNR, WDR
Beschermingsklasse IP	65
Breedte	98 mm
Hoogte	99.8 mm
Horizontale kijkhoek	145 °
IR-LED's	Ja
Lengte	43.9 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	0.95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Productgroep	Video
Protocollen netwerkcamera	TCP/IP, RTSP
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps
Sabotagebeveiliging	Ja
Vermogensopname	10 W
Verticale kijkhoek	82 °
Videocompressie	Stream 1: H.264, Stream 2: H.264

2-draads videomodule voor deurintercom



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVHS21010

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 2-draads videomodule voor deurintercom

Voedingsspanning DC	via TVHS21310 V
WEEE-groep	09
kleur	zwart