



Precies & duidelijk. In 4K

Deze slimme bewakingscamera stuurt u nauwkeurige informatie, levert ultrascherpe opnames in 4K, wordt geleverd met functies voor intercom, alarm en nog veel meer

Bij andere veiligheidscamera's ziet het er soms zo uit: Ze blijven pushmeldingen sturen, maar is de trigger wel relevant voor u? U moet niet hoeven gissen, u moet kunnen vertrouwen op uw bewakingscamera. En in geval van nood moet ze duidelijkheid verschaffen.

De SmartLook Pan & Tilt doet het goed: Zij maakt volledig automatisch onderscheid tussen personen, dieren en voertuigen. U beslist wat voor u belangrijk is en alleen dan ontvangt u een pushbericht van de App2Cam Plus-app. Dit bespaart u tijd en zenuwen.

Nog een highlight: De camera levert dag en nacht een briljante beeldkwaliteit. Zij slaat opnames op in ultrahoge resolutie in 4K.

Overigens zijn alle functies permanent gratis beschikbaar via de app: bijvoorbeeld om particulieren en openbare ruimtes te verbergen en om het camera-oog heel snel naar een specifieke positie te draaien. Hetzelfde geldt voor de toegang van onderweg en de intercomfunctie, bijv. voor contactloze communicatie met pakketbezorgers. Met de meegeleverde microSD-geheugenkaart is de camera direct klaar om op te nemen en de app laat zelfs zien wat er in de 5 seconden vóór de bewegingsdetectie plaatsvond (pre-recording).

Deze slimme beveiligingscamera is na een super eenvoudige set-up direct klaar voor gebruik, is volledig weerbestendig en daarom ideaal voor gebruik buitenshuis. Zij heeft alles wat u nodig hebt voor gebruik binnen de grenzen van de privacywetgeving. Zij is compatibel met het draadloze alarmsysteem Smartvest. En ook met de ABUS One-app: Daar hebt u toegang tot de belangrijkste camerafuncties en kunt u veel andere slimme apparaten van ABUS

bedienen met slechts één app - slim, betrouwbaar, comfortabel.

## Technologieën

- Slimme en weerbestendige pan & tilt bewakingscamera met gratis mobiele telefoon-app, opnames in 4K/UHD-resolutie, nachtzicht, intelligente bewegingsdetectie & push-melding, intercomfunctie en nog veel meer
- Flexibele plaatsing buiten: aangesloten op uw thuisnetwerk via WLAN met hoge stabiliteit & bereik (2,4 of 5 GHz) of via LAN-kabel
- Alle instellingen naar wens vastleggen: Gevoeligheid van de bewegingsmelder, beeldgebieden zonder detectie, semi-automatische snelle rotatie via app naar 3 definieerbare posities (preset) etc.
- Voldoet aan de privacywetgeving dankzij opname zonder geluid, ringbuffer en naar wens verduisterde beeldzones (zogenaamde privé-zones, ook voor openbare ruimtes & naburige percelen)
- Opnamen in Ultra HD (8 megapixels), nachtzicht tot 20 m, beschermingsklasse IP66 (weerbestendig)
- Ook compatibel met de Smartvest & ABUS One app

## Technische gegevens - SmartLook Pan & Tilt

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Aantal gebruikers              | 3                                         |
| Aantal preset                  | 3                                         |
| Afmetingen                     | 210 x 120 x 160 mm                        |
| Alarmering                     | Push notificatie / E-Mail                 |
| Apparaatontwerp                | PTZ                                       |
| Artikelgewicht                 | 0.65 kg                                   |
| Artikelprogramma               | Comfort                                   |
| Audio-bitrate                  | 16 Kbit/s                                 |
| Audio-compressie               | AAC                                       |
| Audio-ingang                   | Microfoon                                 |
| Audio-uitgang                  | Luidspreker                               |
| Automatische diafragmaregeling | Ja                                        |
| Basis voorval                  | Objectdetectie + bewegingsmasker          |
| Beeldopnemer                   | 1/2.8" CMOS                               |
| Behuizingmateriaal             | Kunststof                                 |
| Beschermingsklasse IP          | 66                                        |
| Bestuurbaar met app            | Ja                                        |
| Brandpuntsafstand              | 4 mm                                      |
| Breedte                        | 160 mm                                    |
| Codering                       | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal) |
| Compatibel met Secoris         | Nee                                       |
| Compatibel met Secvest         | Nee                                       |

# SmartLook Pan & Tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - SmartLook Pan & Tilt

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibel met Smartvest         | Ja                                                                                                |
| Compatibel met wAppLoxx          | Nee                                                                                               |
| Compatibiliteit                  | Smartvest radio-systeem                                                                           |
| Dag-/nachtomschakeling           | Auto                                                                                              |
| Diafragma                        | F2.0                                                                                              |
| Diepte                           | 210 mm                                                                                            |
| Draadloos netwerk                | Ja                                                                                                |
| Draai-/kantelbereik              | 270° Horizontaal / 80° Verticaal                                                                  |
| Frequentiebereik                 | 2,400 –2,485 / 5,0 GHz                                                                            |
| Geheugencapaciteit               | 256                                                                                               |
| Gelijktijdige netwerktoegang     | 3                                                                                                 |
| Gevoeligheid                     | -90 dBm                                                                                           |
| Hoogte                           | 120 mm                                                                                            |
| Horizontale kijkhoek             | 85 °                                                                                              |
| IR-LED's                         | Ja                                                                                                |
| IR-bereik (max.)                 | 20 m                                                                                              |
| IR-draaifilter                   | Ja                                                                                                |
| Kanaalbreedte                    | 20 MHz                                                                                            |
| Lengte golflengte                | 940                                                                                               |
| Luidspreker                      | Ja                                                                                                |
| Max. bedrijfstemperatuur         | 50 °C                                                                                             |
| Max. luchtvochtigheid            | 90 %                                                                                              |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps                                                     |
| Met videobewegingsmelder         | Ja                                                                                                |
| Microfoon                        | Ja                                                                                                |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -10 °C                                                                                            |
| Min. luchtvochtigheid            | 20                                                                                                |
| Minimale belichting (IR)         | 0 lx                                                                                              |
| Minimale belichting (kleur)      | 1 lx                                                                                              |
| Netwerkaansluiting               | RJ-45 connector (10/100 Mbps)                                                                     |
| Netwerkaansluiting WLAN          | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax                                                                           |
| Netwerkprotocollen               | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP                                                                 |
| Opnamemodi                       | Bewegingsdetectie / Handmatig                                                                     |
| Opslagmedium                     | Micro-SD (tot 128GB)                                                                              |
| Pre/post-alarmgeheugen           | tot 5 sec.                                                                                        |
| Privé-zones                      | 3                                                                                                 |
| Radio functions                  | App control & remote access, Zoom, Pan-tilt, Animal recognition, People recognition, Night vision |

## Technische gegevens - SmartLook Pan & Tilt

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Resolutiemodi               | 4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)                     |
| Software                    | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)                           |
| Stekkertype                 | DC-stekker: 3,5 x 1,35 mm                                      |
| Stroomvoorziening           | Netstekervoeding                                               |
| Vermogensopname             | 4 W                                                            |
| Verticale kijkhoek          | 45 °                                                           |
| Video Content Analyse (VCA) | Detectie van mens/dier/voertuig                                |
| Video bitrate               | 0,256 - 1,5 Mbit/s                                             |
| Videocompressie             | H.264/ H.264+                                                  |
| Voedingsspanning DC         | 5 V                                                            |
| WEEE-groep                  | 09                                                             |
| Witbalans                   | AWB                                                            |
| Zendbereik                  | afhankelijk van de lokale omstandigheden: 10-30 m              |
| Zendvermogen                | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| kleur                       | wit                                                            |