

Draadloze Comfion-openingsmelder antraciet

Art.-Nr. FUMK80000A

Seite 1 von 3



Betrouwbare alarmering bij inbraak

De openingsmelder herkent het openen van ramen en deuren. Elke onbevoegde toegang wordt gemeld aan het alarmsysteem. Het externe beveiligingssysteem biedt een sterke inbraakbeveiliging.

Aanwezigheidsbeveiliging en wooncomfort

Typische zwakke punten van een huis voor inbrekers zoals ramen, voor- en kelderdeuren of de terrasdeur kunnen worden bewaakt door de draadloze openingsmelder. Deze detecteert of een raam of deur wordt geforceerd - terwijl de bewoners zich vrij door het huis kunnen bewegen.

Veilig draadloos systeem, groot bereik

Het signaal is veilig gecodeerd en beschermd tegen manipulatie. Met een bereik tot 1000 m (vrije veld) heeft het magneetcontact overal in huis een stabiele verbinding met de alarmcentrale, zelfs als het gebouw radiografisch storend is.

Sensor voor huisautomatisering

De draadloze openingsmelder kan comfortabel geïntegreerd worden in de huisautomatisering. De geïntegreerde sensor stuurt bijvoorbeeld een signaal naar het verlichtingssysteem zodra de voordeur wordt geopend. Handig als het licht in huis automatisch wordt ingeschakeld als u thuiskomt.

Technologieën

- Magneetcontact voor binnen, discreet en ruimtebesparend in slank ontwerp met een breedte van slechts 24 mm (op batterijen, zonder kabel)
- Flexibele installatie overal in het gebouw dankzij het slanke ontwerp: met de magneet links of rechts en zelfs in smalle inbouwsituaties
- Veilige draadloze verbinding tussen de Comfion-alarmcentrale en het bedieningspaneel, met een groot bereik tot

Draadloze Comfion-openingsmelder antraciet

Art.-Nr. FUMK80000A

Seite 2 von 3

1000 m (vrije veld) en AES128-encryptie (manipulatie/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren)

- Mechanische sabotagebeveiliging tegen openen en demonteren
- Energiebesparing: Magneetcontact met een batterijlevensduur tot 4 jaar
- Zeer veilig en betrouwbaar dankzij EN50131 graad 2 certificering

Technische gegevens - Draadloze Comfion-openingsmelder antraciet

Accutype	AA (LR6) alkaline
Afmetingen	Sensor 24 x 90 x 26 / Magnet 9 x 44 x 16 mm
Artikelgewicht	0.084 kg
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	4.5 jaren
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IK	4
Breedte	24 mm
Breedte van de sensor	24 mm
Brutogewicht	0.054 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2; VSÖ
Compatibel met	Comfion
Detectiemethode	Magneetveldmeting
Draadloos netwerk	Ja
EN	Graad 2
Hoogte	90 mm
Lengte	26 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Norm	EN 50131
Productgroep	Melder
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Reed-contact
Spanningsbewaking	Ja
Techniek	Elektronica

Draadloze Comfion-openingsmelder antraciet

Art.-Nr. FUMK80000A

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Draadloze Comfion-openingsmelder antraciet

VdS-klasse	zonder
Veiligheidsgraad	2
WEEE-groep	09
Zendvermogen	25 mW
kleur	autres