



Secoris en KNX

Perfekte combinatie

Het ABUS Smart Home Gateway - Secoris verbindt het Secoris inbraakmeldersysteem met KNX en brengt alle voordelen van de wereld van gebouwautomatisering direct over naar het alarmsysteem. De KNX/TP-interface maakt integratie in KNX-installaties mogelijk zodat verlichting, jaloezieën en verwarming kunnen worden geïntegreerd.

Smart-Home-comfort en veiligheid

Het ABUS Smart Home Gateway - Secoris verbindt de ABUS Secoris met IoT-apparaten zoals Alexa, Sonos en Philips Hue via de BAB APP MARKET. Dit maakt uitgebreide besturingsopties en automatiseringsfuncties zoals aanwezigheidssimulatie mogelijk.

Bidirectionele communicatie

Het KNX systeem reageert op ABUS Secoris-gebeurtenissen, bijvoorbeeld door automatisch de verlichting in te schakelen bij een alarm. KNX kan ook samenwerken met het Secoris-inbraakmeldersysteem.

Geïntegreerde KNX-router

De module werkt ook als KNX-router, wat extra hardware bespaart. Zij kan worden geconfigureerd via de webserver en biedt een hoge mate van toekomstbestendigheid dankzij regelmatige updates.

Veiligheid en flexibiliteit

De Secoris KNX App-module biedt een flexibele en veilige verbinding tussen het inbraakmeldersysteem en het KNX-systeem met een breed scala van controle- en automatiseringsopties voor een modern, smart gebouw.

Technologieën

- Naadloze verbinding van het Secoris-inbraakalarmsysteem met KNX
- Integratie van verlichting, jaloezieën en verwarming in het alarmsysteem
- BAB APP MARKET koppelt ABUS Secoris met IoT-apparaten zoals Alexa, Sonos en Philips Hue
- Bidirectionele communicatie voor automatische reacties
- Geïntegreerde KNX-router bespaart extra hardware
- Intuïtieve configuratie via webserver zonder ETS
- KNX Secure is momenteel nog niet mogelijk

Technische gegevens - Secoris KNX-pakket

Aansluitingen	Voeding DC, RJ45-LAN, KNX-bus
Afmetingen	(bxhxd) 72x90x63 mm
Artikelgewicht	0.17 kg
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IP	20
Breedte	72 mm
Communicatie	RJ45-LAN, KNX-Bus
Compatibel met	Secoris
Hoogte	90 mm
Lengte	63 mm
Max. bedrijfstemperatuur	35 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-5 °C
Montagelocatie	DIN rail in de schakelkast
Stroomopname	300 mA
Vermogensopname	5 W
Voedingsspanning DC	12–32V DC V
WEEE-groep	09