

Smartvest Pro draadloos stopcontact

Art.-Nr. FUHA45000

Seite 1 von 2



Slimme schakelaar voor staande lampen enz.

Schakel vrijwel elk elektrisch apparaat met een normale netstekker in en uit via de Smartvest Pro-app of integreer het in slimme scenario's: maximaal eenvoudig met de draadloze Smartvest Pro-contactdoos.

Of u nu korte tijd weg bent of langere tijd op vakantie - wilt u dat een buitenstaander de indruk krijgt dat er iemand thuis is? Gebruik dan de draadloze contactdoos Smartvest Pro voor een zogenaamde aanwezigheidssimulatie: Televisies en staande lampen schakelen automatisch aan en uit. Het tijdschema hiervoor stelt u in een handomdraai in via de Smartvest Pro-app.

En voor welke van uw andere elektrische apparaten met een netstekker zou u zoiets als een afstandsbediening willen hebben - zoals de LED-strip in de woonkamer voor de filmavond, of voor het koffiezetapparaat 's ochtends direct na het opstaan of uw digitale radio in de badkamer? Wat u ook wilt in- of uitschakelen - via mobiele telefoon, tablet, spraakbesturing, automatisch volgens een tijdschema of vooraf ingestelde scenario's: Het lukt met een draadloze Smartvest Pro contactdoos. Bijzonder praktisch: Het apparaat, dat werkt als een adapterstekker, past in elk conventioneel stopcontact. Voor een aangenaam veilig thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën

- Draadloze Smartvest Pro-contactdoos voor het in- en uitschakelen van aangesloten elektrische apparaten, bijv. een staande lamp, lichtjesketen, radio, tv, enz.
- Handmatige bediening via de Smartvest Pro-app en automatische besturing via slimme scenario's, bijvoorbeeld "als er beweging wordt gedetecteerd, gaat het licht aan" in combinatie met het draadloze alarmsysteem Smartvest Pro
- Kan in het hele huishouden worden gebruikt voor meer veiligheid en comfort, als adapterstekker op elk standaard stopcontact

Smartvest Pro draadloos stopcontact

Art.-Nr. FUHA45000

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloos stopcontact

Afmetingen	78 x 53 x 53 mm
Artikelgewicht	0.087 kg
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	53 mm
Brutogewicht	0.135 kg
Diepte	78 mm
Display	LED
Hoogte	53 mm
Kleur verlichting	blauw
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Montagemethode	autres
Productgroep	Accessoires
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868.3 MHz
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
Voedingsspanning AC	230-240 VAC V
WEEE-groep	09
Zendbereik	max. 100m (afhankelijk van installatielocatie) m
Zendvermogen	11,3 dBm
kleur	wit