

Smartvest Pro draadloze sirene

Art.-Nr. FUSG45000

Seite 1 von 2



Signaalgever voor de buitengevel

In geval van nood zal deze luide buitensirene uw bureu waarschuwen en inbrekers op de vlucht doen slaan. Bovendien schrikt hij indringers af door zijn aanwezigheid aan de buitengevel.

De draadloze sirene Smartvest Pro is een duidelijk afschrikmiddel voor indringers door zijn aanwezigheid aan de buitengevel, bijvoorbeeld als hij iets onder een afdak is geïnstalleerd. Want: Inbrekers willen geen aandacht trekken. Daarom is het bijzonder effectief om dieven op afstand te houden.

En als er zich toch een noodgeval voordoet: Zodra één van uw Smartvest Pro trillings-, bewegings- of openingsmelders (magneetcontacten) een indringer detecteert, activeert de sirene een ver hoorbaar alarm. Tegelijkertijd knippert er een goed zichtbaar rood LED-licht voor een door u ingestelde duur. De batterijen gaan lang mee en zijn gemakkelijk te vervangen. Voor een aangenaam veilig thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën

- De draadloze sirene Smartvest Pro aan de buitengevel is een effectief afschrikkingsmiddel; in geval van nood geeft zij een luid alarm af en waarschuwt zij met het rode LED-flitslicht
- Ter bescherming tegen inbraak en diefstal
- Eenvoudige installatie (schroeven en pluggen meegeleverd), weerbestendige behuizing met beschermingsklasse IP44
- Beschermd tegen losbreken/sabotage (activeert alarm)
- Makkelijk vervangbare batterijen inbegrepen

Smartvest Pro draadloze sirene

Art.-Nr. FUSG45000

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze sirene

Accutype	C (1.5V)
Afmetingen	116 x 122 x 300 mm
Artikelgewicht	0.935 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	4
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - vast ingebouwd	Nee
Behuizingmateriaal	Plastik
Beschermingsklasse IP	44
Brutogewicht	1.178 kg
Geluidsdruk	85 dB
Instelbare alarmtoon	Ja
Kleur verlichting	Rood
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Productgroep	Sirene & signaalgever
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868.3 MHz
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35 mm
Stroomopname stand-by	0.2 mA
Voedingsspanning DC	5 V
WEEE-groep	09
Zendbereik	Je nach Installation max. 100 m
Zendvermogen	11.3 dBm
kleur	wit