



Bescherming tegen water in kelders enz.

Als dit discrete hulpje in contact komt met water uit een defect apparaat of een gesprongen leiding, meldt het dit onmiddellijk. De Smartvest Pro-centrale slaat dan luid alarm en alle aangesloten gebruikers van de Smartvest Pro-app ontvangen een pushbericht.

Gevoelige dossiers in de kelder, waardevolle installaties in de technische ruimte of vloeren en meubels in de keuken en woonkamer in het algemeen: Zijn we niet allemaal altijd een beetje nerveus bij de gedachte aan onverwachte waterschade in dergelijke ruimtes? De draadloze watermelder van Smartvest Pro biedt hier uitkomst. Zodra de compacte melder in contact komt met water, ontvangen alle aangesloten gebruikers een pushmelding via de Smartvest Pro-app. Bovendien laat de Smartvest Pro-centrale ter plaatse onmiddellijk een luid alarm horen.

Of het nu gaat om een lek in de wasmachine, vaatwasser of watertank, een overlopende douche of badkuip, of een gesprongen waterleiding: Draadloze Smartvest Pro-watermelders zijn 24 uur per dag alert. Zelfs als u de inbraakmelder van het Smartvest Pro-beveiligingssysteem hebt uitgeschakeld wanneer u zelf aanwezig bent. De batterij van de melder gaat lang mee en is gemakkelijk te vervangen. Voor een aangenaam veilig thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën

- De draadloze watermelders van Smartvest Pro in keukens, bijkeukens, kelder enz. detecteren en melden op betrouwbare wijze wateroverstromingen
- Ter bescherming tegen waterschade
- Activeert alarm en start alle individueel geconfigureerde scenario's in combinatie met het draadloze alarmsysteem Smartvest Pro
- Gewoon op het oppervlak leggen dat bewaakt moet worden
- Gemakkelijk vervangbare batterij inbegrepen

Smartvest Pro draadloze watermelder

Art.-Nr. FUWM45000

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze watermelder

Accutype	CR2032 (3V)
Afmetingen	Ø 65 x 25 mm
Artikelgewicht	0.046 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - vast ingebouwd	Nee
Behuizingmateriaal	Kunststof
Brutogewicht	0.077 kg
Diameter	65 mm
Hoogte	25 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Montagemethode	autres
Productgroep	Melder
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868.3 MHz
Stroomopname stand-by	0.01 mA
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
WEEE-groep	09
Zendbereik	max. 100m (afhankelijk van installatielocatie) m
Zendvermogen	11,3 dBm
kleur	wit