

4-poorts PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10101

Seite 1 von 1



Technische gegevens - 4-poorts PoE Gigabit Switch

Aansluitingen	3 x Gigabit PoE Port, 1 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port
Afmetingen	121 x 88 x 27,5 mm
Andere functies	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Ventilatorloos, poorten 3 en 4 tot 300 meter in verlengde modus
Artikelgewicht	0.255 kg
Breedte	121 mm
Brutogewicht	0.825 kg
Diepte	88 mm
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	27.5 mm
Lengte	88 mm
Max. PoE-vermogen per poort	4 x 15 watt of 2 x 30 watt of 1 x 60 watt (for max. power each port)
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Netwerkaansluiting	Downstream: 4x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T
Netwerkstandaards	IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Pin-toewijzing stroomvoorziening	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE-standaard	IEEE 802.3 af/at/bt
PoE-vermogen totaal	60 W
Productgroep	Accessoires
Taal handleiding	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Taal verpakking	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Vermogensopname	65 W
Voedingsspanning AC	100 - 240 V
Voedingsspanning DC	48 V
WEEE-groep	09