

Analoge Mini Dome 2 MPx (1080p, 2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC52512

Seite 1 von 3



Analoge Mini Dome 2 MPx - gedetailleerde bewaking met bestaande techniek

De Analoge Mini Dome met 2 megapixels is geschikt voor gebruik binnen en buiten (IP67) en levert heldere, gedetailleerde beelden - zelfs bij moeilijke lichtomstandigheden. De True WDR-functie zorgt voor een evenwichtige helderheid tussen de voor- en achtergrond, terwijl de Gecko + IR-technologie zelfs 's nachts kleurenopnames mogelijk maakt. De camera is ideaal voor gebruikers die gebruik willen blijven maken van bestaande coaxbekabeling en tegelijkertijd willen profiteren van moderne beeldkwaliteit.

Doelgerichte detectie van personen en voertuigen

Bij gebruik met een ABUS Analoge HDCC900X2-recorder maakt de camera AI-ondersteunde analyse mogelijk. Zij maakt onderscheid tussen personen en voertuigen, waardoor de detectie van relevante bewegingen verbetert en het aantal irrelevante meldingen vermindert.

Efficiënte retrofit in bestaande infrastructuur

Analoge technologie maakt het mogelijk om bestaande bewakingssystemen te moderniseren zonder de bestaande coaxiale of 2-draads bekabeling te moeten vervangen (via converters). Camera's en recorders kunnen eenvoudig worden vervangen, wat tijd en installatie bespaart. Voor betrouwbare IR-prestaties moet rekening worden gehouden met de omgevingsomstandigheden.

IR-bereik is afhankelijk van de omgeving

De prestaties van de verlichting zijn sterk afhankelijk van de locatie. Donkere oppervlakken of een gebrek aan reflecties kunnen het beeld nadelig beïnvloeden, net als nabije, reflecterende objecten.

Technologieën

- 2 MPx resolutie: 1920 x 1080 @ 25 fps

Analoge Mini Dome 2 MPx (1080p, 2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC52512

Seite 2 von 3

- True WDR egaliseert effectief contrasten tussen licht en donker
- Vast objectief met 2,8 mm brandpuntsafstand en 105° horizontale beeldhoek
- Beschermd tegen weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
- Geïntegreerde IR- en witlicht-LED's met gebeurtenisgestuurde omschakeling (optioneel, aangestuurd door DVR HDCC900X3)
- Minder valse alarmen dankzij AI-ondersteunde detectie van personen/voertuigen met HDCC900X3 recorder
- Perfect voor montage achteraf: Transmissie via conventionele en bestaande CCTV-infrastructuur met coaxkabel
- Kabellengtes tot 250 m
- Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie

Technische gegevens - Analoge Mini Dome 2 MPx (1080p, 2,8 mm)

Aansluitingen	1 x BNC (video), 1 x DC (5,5/2,1 mm)
Afmetingen	110x100 mm
Andere functies	Wit licht tot 40 meter
Apparaatontwerp	Dome
Artikelgewicht	0.39 kg
Artikelprogramma	Professional
Audio	Geïntegreerd: Microfoon, Luidspreker
Beeldelementen (effectief)	1920 x 1080 pixel
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Behuizingmateriaal	kunststof, metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	110 mm
Brutogewicht	0.495 kg
Camera-uitgangen	1 x BNC
Compatibel met ABUS Link Station	Nee
Compatibel met Comfion	Nee
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibel met wAppLoxx Pro	Nee
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.0
Diameter	110 mm
Draadloos netwerk	Nee

Analogue Mini Dome 2 MPx (1080p, 2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC52512

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Analogue Mini Dome 2 MPx (1080p, 2,8 mm)

Dynamisch bereik (WDR)	130 dB
Elektronische sluitertijd	Auto (1/25 - 1/500000 s)
Funcities	Bewegingsdetectie, struikeldraaddetectie en inbraakdetectie via DVR
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	100 mm
Horizontale kijkhoek	105 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	40 m
Lengte	110 mm
Lens	Vast
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920x1080 @ 25 frames/s
Met videobewegingsmelder	Nee
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.0005 lx
Privé-zones	met behulp van ABUS DVR
Productgroep	Camera
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	750 mA
Taal OSD	UK
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Techniek	Elektronica
Tegenlichtcompensatie	WDR, HLC, HLS
Vermogensopname	9 W
Verticale kijkhoek	56 °
Videokanalen HD-TVI	1
Videosysteem	HD-TVI
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
WEEE-groep	09
Witbalans	ATW, handleiding
kleur	wit