



Allround beschermd - uw thuis in veilige handen

Met het draadloze ABUS Comfion Pro-veiligheidssysteem kunt u alles beveiligen wat belangrijk voor u is. Dit slimme alles-in-één systeem combineert een alarmsysteem, videobewaking en slimme toegangscontrole. In- en uitschakelen kan direct bij de deur of comfortabel via de app.

Alles in één oogopslag - video-opnames op elk moment oproepen

De geïntegreerde video-netwerkrecorder biedt ruimte voor maximaal 8 camera's. Bij een alarm kunt u de videobeelden direct in de app bekijken - zo hebt u altijd een overzicht van uw gebouw.

Veiligheid direct bij de deur

Met wAppLoxx Pro gebruikt u een elektronisch toegangscontrole-systeem dat direct geïntegreerd is in het systeem. U kunt uw Comfion Pro-veiligheidssysteem direct aan de deur in- en uitschakelen en zo valse alarmen voorkomen - betrouwbaar en comfortabel.

Vroegtijdige waarschuwing

Dankzij de perimeterwaarschuwing reageert Comfion Pro al buiten. Sensoren herkennen indringers, voordat ze het gebouw binnenkomen. Dit voorkomt inbraak in een vroeg stadium - nog voordat er gevaar ontstaat.

Slimme besturing via de app

Alle 160 draadloze componenten en 40 partities kunnen in de app worden bediend. Bovendien kunt u aangepaste Smart-Home-scenario's aanmaken om uw huis nog veiliger en comfortabeler te maken.

Geteste veiligheid - op het hoogste niveau

Draadloos Comfion Pro-veiligheidssysteem



Art.-Nr. FUAA85000

Seite 2 von 4

Het draadloze ABUS Comfion Pro-veiligheidssysteem voldoet aan de eisen van de EN graad 2-certificering. Met het veiligheidssysteem van ABUS geniet u van veiligheid - altijd en overal.

Technologieën

- Rondom beschermd: Alarmsysteem, videobewaking en toegangscontrole werken perfect samen in één systeem.
- Perimeterwaarschuwing: Laat al buiten het alarm afgaan, voordat een dader het gebouw binnenkomt.
- Direct bij de deur inschakelen/uitschakelen: Voorkomt vals alarm en beschermt op betrouwbare wijze tegen onbevoegde toegang.
- Alles in één app: Roep op elk moment live alarmbeelden op, bedien alle componenten en stel individuele smart-home-scenario's in - volledige controle en veiligheid in de palm van uw hand.
- Flexibele beveiliging: Tot 160 draadloze componenten en 40 partities passen zich aan uw gebouw aan.
- Geteste veiligheid: EN 50131 graad 2-certificering voor de hoogste beschermingsstandaard.
- Betrouwbaar in geval van een internetstoring: 4G mobiele telefoon back-up houdt uw systeem altijd actief.
- Sabotagebeveiliging inclusief: Detectie van manipulatie of het lostrekken van de wand zorgt voor extra veiligheid.
- Groot draadloos bereik: Beschermt ook grote gebouwen en eigendommen.

Technische gegevens - Draadloos Comfion Pro-veiligheidssysteem

Aansluitingen	AC-aansluiting (L/N), RJ45 (LAN), SATA-3.0-aansluiting, SIM-kaartsleuf (Nano-Sim), Micro-SD-kaartsleuf
Aantal componenten	160
Aantal draadzones	4 (2CC/EOL/DEOL)
Aantal gebeurtenissen	10,000
Aantal gebruikers	50
Aantal sabotage-meldergroepen	160
Accu	Ja
Accutype	Lithium
Afmetingen	242 x 190 x 45 mm
Artikelgewicht	0.95 kg
Batterij - hoeveelheid	1
Bediening	APP
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IK	6
Breedte	242 mm
Brutogewicht	0.95 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2

Draadloos Comfion Pro-veiligheidssysteem



Art.-Nr. FUAA85000

Seite 3 von 4

Technische gegevens - Draadloos Comfion Pro-veiligheidssysteem

Communicatie/ alarmering	Meldkamer, voice, SMS, E-mail, Push Notification
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Deelgebieden/Bewakingszones	40
Diepte	45 mm
Display	Status-LED (voeding, internet, communicatie), ABUS-Logo (systeemstatus)
Draadloos netwerk	Ja
Duplex-antennetechnologie	Ja
EN	Graad 2
Externe interface	Ja
Hoogte	190 mm
Ingebouwde sirene	Nee
Lengte	45 mm
Logboek	Ja
Max. aantal BUS-componenten	2
Max. aantal meldergruppen	160
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. noodstroomlooptijd	12 h
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1,000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1,000 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Netwerkprotocollen	HTTPS
Network connection	Ethernet: 1 GbE LAN SSL/TLS
Noodstroomvoorziening	Lilon batterij 7,4V / 6.000mAh
Norm	EN 50131-1+A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-5-3:2017
Onderhoud op afstand	Ja
PSTI conformity given	No
PSTI conformity needed	Yes
Productgroep	Centrale
Programmering 1	Via webserver of App
Protocollen	SIA-DC09
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja

Draadloos Comfion Pro-veiligheidssysteem



Art.-Nr. FUAA85000

Seite 4 von 4

Technische gegevens - Draadloos Comfion Pro-veiligheidssysteem

Uitbreidbaar (draadloos)	Ja
Uitbreidbaar (hybride)	Ja
Uitgangen	1 Relaisuitgang (NC/COM/NO)
VdS-klasse	zonder
Veiligheidsgraad	2
Videokanalen IP	8
Videoverificatie	NVR (24/7 opname - harddisk vereist), gebeurtenisgerelateerde opname (Mirco SD-kaart)
Voedingsspanning AC	230 V
WEEE-groep	09
Zendvermogen	25 mW
kleur	wit