



Slimme toegangscontrole

De ABUS BUS-WLX-module maakt van uw Comfion Pro-alarmsysteem een volwaardige smart-home-toegangsooplossing. Met de uitbreiding kunt u naadloos tot zes elektronische deurcilinders of wandlezers integreren in uw veiligheidssysteem. Alles blijft centraal, duidelijk en bestuurbaar in één app - zonder extra gebruikersinterfaces of ingewikkelde installaties.

Beveiliging die meedenkt

Met de BUS-WLX-module bedient u niet alleen deuren, maar ook de toestand van uw alarmsysteem direct via de WLX Pro cylinder of app. Zo kunt u tegelijkertijd de deur ontgrendelen, uw huis binnengaan en het systeem uitschakelen - veilig, intuïtief en zonder bedieningsfouten. Dit vermindert het aantal valse alarmen aanzienlijk en zorgt voor een ontspannen gevoel in het dagelijks leven.

Flexibele toegang - thuis en onderweg

Beheer de sluitrechten voor maximaal 50 gebruikers: Familie, klusjesmannen of schoonmakers krijgen precies de

toegang die ze nodig hebben. U kunt ook van onderweg flexibel toegang verlenen - ideaal voor leveringen of spontane bezoekers. Vertrouwde functies zoals tijdgestuurde permanente toegang of fallback zijn al geïntegreerd.

Slimme installatie, sterke prestaties

U kunt tot twee BUS-WLX-modules direct aansluiten op uw ABUS Comfion Pro-alarmcentrale. Dit zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit bij de planning en installatie - perfect voor nieuwbouw, renovatie of complexere smart-home-scenario's. Tegelijkertijd voldoet het systeem aan de veiligheidsnorm EN graad 2.

Meer comfort, minder complexiteit

De BUS-WLX-module verbindt elektronische deurecilinders, toegangscontrole en een alarmsysteem tot een end-to-end smart-home-ervaring. Eén systeem, één app, één duidelijke logica - voor een gebouw dat veiliger, slimmer en comfortabeler is.

Technologieën

- Naadloze integratie: Breid uw Comfion Pro-alarmsysteem uit met slimme toegangscontrole.
- Tot wel 6 deuren smart: Integratie van maximaal 6 elektronische deurecilinders of wandlezers.
- Alles in één app: Configuratie, besturing en autorisaties centraal via de Comfion-app.
- Tot 50 gebruikers: Individuele sluitautorisaties voor familie, gasten en dienstverleners.
- Ingeschakeld/uitgeschakeld met toegang: Deur openen en alarmsysteem comfortabel bedienen - in één stap.
- Toegang van onderweg: Flexibele vrijgave voor alle wAppLoxx Pro-deurcomponenten op afstand.
- Flexibele installatie: Tot 2 BUS-WLX-modules direct op de Comfion Pro-centrale.
- Inclusief slimme functies: Tijdgestuurde permanente toegang en veilige fallback-modus.
- Geteste veiligheid: EN graad 2 gecertificeerd - minder valse alarmen dankzij intuïtieve bediening.

Comfion Pro BUS-WLX-module

Art.-Nr. BUM080000

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Comfion Pro BUS-WLX-module

Aansluitingen	RS485 BUS (0 / 12V / B / A)
Aantal BUS-lijnen	1
Aantal componenten	6
Accu	Nee
Afmetingen	85 x 85 x 28 mm
Artikelgewicht	0.08 kg
Behuizingmateriaal	PC
Beschermingsklasse IK	6
Breedte	85 mm
Brutogewicht	0.08 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Codering	AES-128Bit
Compatibel met	Comfion, WLX Pro
Diepte	28 mm
EN	Graad 2
Hoogte	85 mm
Lengte	28 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	100 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Modulatie	FSK
Montagelocatie	Binnen
Montagemethode	Montage en saillie
Noodstroomvoorziening	Ja
Radiofrequentie	868.3 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
Zendvermogen	25 mW