



ÉÉN VERGREDELING VOOR TWEE MATEN SCHROEFZEKERINGEN

Dankzij de trapsgewijze schroefdraaddiameters is elke vergrendeling geschikt voor twee veel voorkomende schroefdraden:

De E218 schroefzekeringsvergrendeling D01 en D02 sokkels met E14 en E18 schroefdraad.

Technologieën

- Met getrapte schroefdraaddiameter voor E14- en E18-schroefdraad
- Met meegeleverde gele speciale sleutel voor het plaatsen en verwijderen van de vergrendeling
- Meerdere schroefsokkels kunnen in serie worden beveiligd door de flexibele opname met behulp van een kabel of kabelslot

Toepassing en gebruik

- Beveiliging van schroefzekerings tijdens onderhoud
- Vergrendeling wordt in de schroefsokkel gedraaid en voorkomt daarmee het plaatsen van een smeltpatroon
- Voor het inhangen van een hangslot en dus LOTO-conform
- Meerdere schroefzekeringsvergrendelingen kunnen in serie worden beveiligd met een kabelslot
- Met witte waarschuwingsticker voor eenduidige communicatie

Varianten

- voor E14- en E18-schroefdraad

Technische gegevens - E218

Afwerking	rood
Beugel dikte	6,5 mm
Breedte	52 mm
Diepte	25 mm
Gewicht	20 g
Lengte	25 mm
Montagepunten	1
EAN	4003318836770