



Praktisk kombinasjon av lys og kamera

ABUS Smart Security World lyskamera bidrar til effektiv overvåkning av husdør, inngangsområder, terrasse og hage via app.

Takket være Full HD 1080p-oppløsning, infrarødt nattsyn (rekkevidden avhenger av brukssted) og 120° vidvinkel leverer den strålende bildekvalitet og dekker store områder. Den hvite LED-lyskasteren bedrer nattesikten og fungerer avskrekkende. Kameraet er egnet til utendørs bruk (kapslingsgrad IP55).

Alt i ett-løsning: Kamera, PIR-bevegelsesdetektor og utelys

Lyskameraet er en sann vokter som beskytter inngangsområdet og hagen. Det er et overvåkningskamera med bevegelsessensor, LED-lyskaster og intercom-funksjon. Når PIR-sensoren utløses, slår lyset seg på og starter et video-opptak. Uavhengig av dette fungerer enheten som et vanlig utelys som slår seg av og på med bevegelsessensor og fungerer som erstatning for en vanlig utelampe.

Du kan bare styre og betjene dette kameraet via den gratis appen App2Cam Plus (iOS/Android) - og det helt uten PC, nettleser eller andre programmer. Du kan bruke appen til å se på live-bilder, lagrede opptak, snakke og utføre innstillinger. Nettverket blir knapt belastet takket være kraftig datakomprimering.

ABUS Smart Security World lyskamera utgjør en del av Smart Security World og kan integreres fullstendig i det trådløse smartvestalarmanlegget etter behov.

Teknologier

- Lyskamera som passer perfekt til overvåkning av inngangsområdet, samt belysning med intercom-funksjon
- Full HD 1080p-oppløsning med høy vidvinkel (120°) og infrarød nattsynfunksjon for strålende bildekvalitet
- High-Performance-LED med inntil 950 lumen (lysstyrke kan justeres enkeltvis)

- Integrert mikrofon og høyttaler for intercom-funksjon per app
- Eksisterende kabeltilkoblinger som erstatter en utelampe
- Profesjonell bevegelsesdeteksjon for utendørs bruk (integrert PIR-sensor)
- Robust, vørsikkert kamerahus (IP55)
- Direkte varsling per e-post og push-varsler samt automatisk lagring med aktivert bevegelsesdeteksjon
- Trinnvis installasjonsguide per app (iOS og Android)
- Lagring på SD-kart med inntil 128 GB (tilbehør)

Tekniske data - ABUS Smart Security World WLAN lyskamera

Alarmering	Push-varsel/e-post
Artikkelprogram	Komfort
Artikkelvekt	1.035
Audiobitrate	16 Kbit/s
Basishendelse	PIR / programvare + bevegelsesmaske
Bildeopptaker	1/2,7" CMOS
Bredde	70
Brennvidde	4
Bruttovekt	1.185
Dag-/nattomkobling	Auto
Dybde	135
Effektforbruk	17
Farge	svart
Fargetemperatur	3000
For-/etteralarmminne	2 sek
Frekvensområde	2,400 –2,485
Horisontal synsvinkel	120
Husmateriale	Aluminium
Hvitbalanse	AWB
Hvitt lys LED-er	1
Høyde	180.7
Høyttaler	Ja
IR-LED-er	Ja
IR-rekkevidde (inntil)	8
IR-svingfilter	Ja
Kan styres med app	Ja
Kanalbredde	20
Kapslingsgrad IP	55
Kompatibel med	Smartvest / SmartFriendsBox
Kompatibel med Secvest	Nej

Tekniske data - ABUS Smart Security World WLAN lyskamera

Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibilitet	Smartvest trådløst system
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagringskapasitet	128
Lagringsmedium	Micro-SD (128GB)
Lysstyrke hvitt lys LED	950
Maks. driftstemperatur	50
Maks. luftfuktighet	90
Maks. oppløsning @ bilde rate	Full HD (1080p) @ 20fps
Med videobevegelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-20
Min. luftfuktighet	20
Minste belysning (IR)	0
Minste belysning (farge)	1
Mål	(B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm
Nettverksprotokoller	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nettverkstilkobling	Nettverksterminalblokk (10/100 Mbit/s)
Nettverkstilkobling WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Oppløsningsmoduser	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Opptaksmoduser	Manuell/bevegelsesdeteksjon/PIR
Optisk bølgelengde	850
PIR-rekkevidde	5
Programvare	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Radio functions	2-way audio, Night vision, Zoom
Samtidig nettverkstilgang	3
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilitet	-90 dBm
Spenningsforsyning AC	90 - 260V
Strømforsyning	Strømforsyning
Sving-/tilt område	Manuelt justerbar: vertikalt 0/-35°, horisontalt -15/+15°
Trådløs rekkevidde	(Avhengig av installasjon) 20-50
Trådløs seriekoblet	Ja
Vertikal synsvinkel	62
Videobitrate	0,256 - 1,5
Videokomprimering	H.264
WEEE-gruppe	09