



Digital låssylinder wAppLoxx Pro

Den digitale låssylinderen fra ABUS gir komfortabel tilgang til din bygning. Den er også nettbasert og kan betjenes via en app. I tillegg til standardvarianten er den også tilgjengelig som dobbeltsidig lesesylinder, halvskylder, hengelås, panikkvariant og som spesialvariant for beslag med kjernetrekksbeskyttelse. Sylinderen wAppLoxx Pro (WLX Pro) tilpasser seg alle dører og overflater med sine grå eller svarte lokk. Forlengelsesmoduler gjør det også mulig å tilpasse lengden med opptil 90 mm per side. Et høyt nivå av beskyttelse mot manipulasjon med ekstra forsterket bore- og trekksbeskyttelse og utlesningsbeskyttet radiotilkobling understreker sikkerheten til wAppLoxx Pro-sylinderen. Den værbestandige finishen med beskyttelsesklasse IP67 gjør den spesielt robust.

Teknologier

- Elektronisk dobbeltknottskylder (WLX Pro) med Mifare-leser: Avlesningsbeskyttet radioforbindelse mellom transponder og skylder (Mifare Desfire EV1 i Secure Mode)
- Protokollering av betjening på skylder
- Ulike designalternativer takket være flere valg for farge og håndtak
- Skylderens batteristatus kan kontrolleres når som helst via nettet eller appen
- Tilkobling/frakobling av tilkoblede alarmsystemer

Tekniske data - 4043158157505

Antall sykluser/batteri	45,000
Apparatkonstruksjon	Dobbelknappskylder
Artikkelvekt	0.555
Batteritype	VARTA Litium batteri 3 V CR2/CR15H270/6206
Bruksområder	Innvendige og utvendige dører, rørrammedører osv.
Farge	Utvendig vrider: Rustfritt stål svart, rustfritt stål grå / Innvendig vrider: Børstet rustfritt stål / Skylderhus: Børstet rustfritt stål
Hullmål	≥ 30 (rund vrider) / ≥ 35 (kvadratisk vrider)
Justerbar åpningstid	Ja (6/12 sek)
Kapslingsgrad IP utendørs	67
Kort artikkelnavn	WLX-PRO-LA
Leseavstand	< 1
Låsemedier	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3

4043158157505

Art.-Nr. WLX-PRO-LA

Seite 2 von 2

Tekniske data - 4043158157505

Maks. driftstemperatur	65
Materiale	Ytre hette: Rustfritt stål, plast / Innvendig vrider: Rustfritt stål / Sylinderhus: Messing
Miljøforhold	Ja (USB-oppdateringskabel / Admin-app)
Min. driftstemperatur	-25
Mål	Utvendig vrider: L = 48 mm, Ø = 38 mm, innvendig vrider: L = 27 mm, Ø = 33 mm
Oppboringsbeskyttelse	Standard / Security (SKG***/EN 15684 siffer 8 klasse D)
Panikkdør	Nej
Produktgruppe	Sylinder
Programmering 1	Programmering/systemstyring via WLX Pro Control Plus
Protokoll- og tidsfunksjon	Ja
Radiofrekvens	868.3
Sertifiseringer	EN 15684:2020 1-6-B-4-x-D-4-A/D, valgfri SKG*** (Security-borebeskyttelse)
Signal	Optisk
Strømforsyning	Batteri
Trådløs seriekoblet	Ja
WEEE-gruppe	09