



## UTENDØRS OG HAVNER

Hengelåsen T84MB er en solid messinglås med plastbelegg for utendørs bruk.

Er du på utkikk etter å sikre små til middels store verdier utendørs, for eksempel for båt- og seilspport eller andre utendørsaktiviteter som camping, bobilferie og så videre? Da kan vår hengelåsen T84MB være et godt valg for deg. Den korrosjonsbestandige hengelåsen med presisjonssylinder består av massivt messing og har plastbelegg. Dette skåner tilstøtende overflater, for eksempel kasser og så videre. Den låses automatisk ved å trykke ned bøylen og låses opp med nøkkel.

## Teknologier

- Solid lås i messing
- Dobbelt låsing (fra 30 mm)
- Innvendige komponenter av rustfrie materialer
- Selvlåsende: Lås uten nøkkel ved å trykke ned bøylen
- Høypresisjons stiftsylinder
- Parasentrisk nøkkelprofil for bedre beskyttelse mot manipulering
- Inkluderer to nøkler

## Bruksområder

- T84MB20 – T84MB30: beskyttelse av mindre ting og gjenstander eller ting med liten risiko for å bli stjålet
- T84MB40: sikkerhet for ting og gjenstander med middels verdi eller hvor det er gjennomsnittlig fare for tyveri
- Ideell under tøffe værforhold (f.eks. på sjøen og i havneområder, for å sikre kjøretøy og båter utendørs)

- Egnet for sikring av skap, garderobeskap, vesker, koffarter, kasser, kassetter, osv.

## Varianter

- Størrelser: 20, 30, 40 mm

## Tekniske data - T84MB/40

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Bredde a                           | 43 mm         |
| Diameter bøyde d                   | 6,5 mm        |
| Dybde e                            | 17 mm         |
| Farge                              | svart         |
| Horisontal bøylebredde b           | 20 mm         |
| Høyde f                            | 60 mm         |
| Låstype                            | nøkkel        |
| Samme nøkkel                       | Nei           |
| Security Level sikkerhet<br>hjemme | 4             |
| Sikkerhetskort                     | Nei           |
| Vekt                               | 134 g         |
| Vertikal bøylehøyde c              | 21 mm         |
| EAN                                | 4003318352768 |

## Teknisk tegning

