

ABUS WLAN utendørskamera med sving og tilt

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 1 von 3



Tekniske data - ABUS WLAN utendørskamera med sving og tilt

Alarmering	Push-varsel/e-post
Antall brukere	3
Antall presets	3
Apparatkonstruksjon	PTZ
Artikkelprogram	Komfort
Artikkelvekt	0.65
Audiobitrate	16 Kbit/s
Audioinngang	Mikrofon
Audiokomprimering	AAC
Audioutgang	Høytaler
Automatisk blenderstyring	Ja
Basishendelse	Maskinvare objektregistrering + bevegelsesmaske
Bildeopptaker	1/2.8" CMOS
Blender	F2.0
Bredde	160
Brennvidde	4,1
Dag-/nattomkobling	Auto
Dybde	210
Effektforbruk	4
Farge	hvit
For-/etteralarmminne	Inntil 3 sek.
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0
Horisontal synsvinkel	82
Husmateriale	Plast

ABUS WLAN utendørskamera med sving og tilt

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 2 von 3

Tekniske data - ABUS WLAN utendørskamera med sving og tilt

Hvitbalanse	AWB
Høyde	120
Høyttaler	ja
IR-LED-er	Ja
IR-rekkevidde (inntil)	20
IR-svingfilter	Ja
Kan styres med app	Ja
Kanalbredde	20
Kapslingsgrad IP	66
Kompatibel med	Smartvest trådløst system
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibilitet	Smartvest trådløst system
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagringskapasitet	128
Lagringsmedium	Micro-SD (inntil 128 GB)
Maks. driftstemperatur	50
Maks. luftfuktighet	90
Maks. oppløsning @ bilderate	Full HD (1080p) @ 15fps
Med videobevegelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10
Min. luftfuktighet	20
Minste belysning (IR)	0
Minste belysning (farge)	1
Mål	210 x 120 x 160 mm
Nettverksprotokoller	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nettverkstilkobling	RJ-45-kontakt (10/100 Mbit/s)
Nettverkstilkobling WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Oppløsningsmoduser	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Opptaksmoduser	Manuell/bevegelsesdeteksjon
Optisk bølgelengde	940
Pluggtype	Koaksialplugg: 3,5 x 1,35 mm
Privatsoner	40x24 nett (statisk)
Programvare	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Radio functions	People recognition, Animal recognition, 2-way audio, Pan-tilt, Zoom, Night vision
Samtidig nettverkstilgang	3
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm

ABUS WLAN utendørskamera med sving og tilt

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 3 von 3

Tekniske data - ABUS WLAN utendørskamera med sving og tilt

Sensibilitet	-90 dBm
Spenningsforsyning DC	5
Strømforsyning	Strømforsyning
Sving-/tiltområde	270° horisontalt / 90° vertikalt
Trådløs rekkevidde	10–30 meter, avhengig av lokale forhold
Trådløs seriekoblet	Ja
Vertikal synsvinkel	43
Video Content Analyse (VCA)	Menneske- /dyre- /kjøretøyeteksjon
Videobitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Videokomprimering	H.264
WEEE-gruppe	09