



## DET FJELLSIKRE LÅSET MED BØYLEBESKYTTELSE

Med 83CS/70 0 Rock hengellås kan du stole på maksimal sikkerhet: det 70 millimeter brede låshuset og bøylen er laget av spesialherdet stål. I tillegg gjør bøylebesskyttelsen det vanskeligere å bryte opp låset ved hjelp av boltkutter eller annet verktøy.

Dette hengellåset med ekstra bore- og trekkbeskyttelse brukes derfor overalt hvor verdifulle varer er sikret, for eksempel i lagerhaller eller containere, og verktøy eller viktige maskiner er beskyttet mot uautorisert tilgang, for eksempel i fabrikklokaler.

Massiv sikkerhet utelukker ikke fleksibilitet: Du kan enkelt integrere låset i et eksisterende låsesystem ved å la din fagforhandler tilpasse den til eksisterende låsinger. Fordi 83CS/70 0 Rock er designet på en slik måte at det kan romme standard skandinaviske Oval-sylindre.

For enda mer fleksibilitet kan du dessuten velge mellom to alternativer: Skal bøylen være fastmontert i låsen eller uttakbar? En uttakbar bøyle kan lønne seg når du skal sikre gjenstander i vanskelig tilgjengelige omgivelser eller når det er trangt om plassen. Etter at du har åpnet låsen, er det bare å trekke bøylen rett opp. 83CS/70 0 Rock oppfyller sikkerhetsklasse 6 av 6 i henhold til den europeiske hengellåsstandard EN12320.

## Teknologier

- Låshus og bøyle laget av herdet spesialstål
- Bøyle av herdet spesialstål med NANO PROTECT™-belegg for svært høy korrosjonsbeskyttelse
- Dobbel kulelås øker sikkerheten til låsen

# 83CS/70 0 uten sylinder

Seite 2 von 2

- Tvungen låsing: Låsing kun med nøkkel (nøkkel kan ikke tas ut når låset er åpnet)
- Mulighet for å skifte nøkkel: Sylindren kan byttes og dermed tilpasses eksisterende låser
- Closed Shackle (CS): Bøylebeskyttelse gjør tilgangen med innbruddsverktøy som boltkutter vanskeligere
- SSF014 Klasse 5 / EN12320 Klasse 6
- Bore- og trekkbeskyttelse
- Variant "0": Låshuset aksepterer standard skandinaviske Oval-sylindre

## Bruksområder

- Beskyttelse av gjenstander med høy verdi og med svært høy risiko for tyveri
- Blant annet egnet for sikring av industri- eller bedriftsporter, lagerhaller, tilhengere, containere og garasjer
- Fleksibel: kan tilpasses ulike behov på kort tid takket være den utskiftbare sylindren

## Tekniske data - 83CS/70 0 uten sylinder

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Bredde a                        | 70 mm         |
| Diameter bøyle d                | 15 mm         |
| Dybde e                         | 29 mm         |
| Farge                           | sølv          |
| Horisontal bøylebredde b        | 28,5 mm       |
| Høyde f                         | 112 mm        |
| Låstype                         | nøkkel        |
| Samme nøkkel                    | Ja            |
| Security Level sikkerhet hjemme | 10            |
| Sikkerhetskort                  | Nei           |
| Sylindertype                    | uten sylinder |
| Vekt                            | 1070 g        |
| Vertikal bøylehøyde c           | 32 mm         |
| EAN                             | 4003318969492 |

## Teknisk tegning

