



VÆRBESTANDIG TYVERIBESKYTTELSE

WP i navnet til 83WPCS/53 Extreme står for weather protected, fordi denne låsen holder seg godt mot rust selv under tøffe værforhold.

Et plastovertrekk rundt hele låshuset og dreneringskanaler gjør hengellåset ekstremt værbestandig. I tillegg beskytter en beskyttelseshette sylindere mot fuktighet og støv. Disse funksjonene gjør hengellåset til det ideelle valget for utendørs bruk. Både låshuset og bøylen, som i tillegg er utstyrt med en bøylebeskyttelse, er framstilt av herdet spesialstål. Hengellåsen gir dermed massiv motstand ved sikring av høye verdier. Samme nøkkel: Én nøkkel for flere låser

Du kan tilpasse låset til eksisterende låser fordi sylindere kan byttes. Selv bøylen kan enkelt byttes ut. 83WPCS/53-Extreme kombinerer robust sikkerhet, korrosjonsbestandighet og fleksibilitet.

Teknologier

- Låshus og bøyle laget av herdet spesialstål
- Bøyle av herdet spesialstål med NANO PROTECT™-belegg for svært høy korrosjonsbeskyttelse
- Dobbel kulelås øker sikkerheten til låsen
- 2 varianter: Med automatisk låsing ved å trykke ned bøylen eller med tvungen låsing, dvs. låsing kun med nøkkel (tvangslåsing settes opp ved å sette inn Z-Bar)
- Mulighet for å skifte nøkkel: Sylindere kan byttes og dermed tilpasses eksisterende låser
- Ekstremt værbestandig: Komplette plastovertrekk og sylinderebeskyttelseshette beskytter låset mot korrosjon; Dreneringskanaler transporterer fuktighet som har kommet inn i låset til utsiden

- Bøylene kan byttes ut på sekunder
- Presisjonsstiftsylinder
- Closed Shackle (CS): Bøylebeskyttelse gjør tilgangen med innbruddsverktøy som boltkutter vanskeligere

Bruksområder

- Beskyttelse av gjenstander med høy verdi og med høy risiko for tyveri
- Egnet for bruk på rister, dører, porter, skap, verktøykasser, kjellervinduer, boder, koblingsanlegg, bomber
- Ekstremt fleksibel: Kan tilpasses ulike behov på kort tid – takket være sin utskiftbare sylinder og muligheten til raskt å skifte bøyle
- Likelåsing kan kombineres med ulike ABUS dørsylindere
- Ideell for sterke værforhold (f.eks. i sjø- og havneområder, for sikring av kjøretøy og båter/skip i utendørs bruk)

Tekniske data - 83WPCS/53

Bredde a	57 mm
Diameter bøyle d	8 mm
Dybde e	34,5 mm
Farge	svart
Horisontal bøylebredde b	18,5 mm
Høyde f	97 mm
Låstype	nøkkel
Samme nøkkel	Nei
Security Level sikkerhet hjemme	8
Vekt	270 g
Vertikal bøylehøyde c	24 mm
EAN	4003318571312

Teknisk tegning

