



TRUST THE ORIGINAL

Vår hengellås Diskus® 20 har fått prøvd seg til å beskytte veldig store verdier hhv. gjenstander ved stor fare for tyveri.

Den runde formen med smal bøyelåpning og sveisesømmen sørger for solid sikkerhet! Hengellåsen Diskus® 20 beskytter verdisakene dine, som du oppbevarer for eksempel i lastebiler, transportere eller bak fabrikkporter. Låsen er ut- og innvendig laget av rustfritt stål, bøylen av herdet spesialstål, som gjør den spesielt sikker mot å brytes opp. Sømmen som holder de to delene av rustfritt stål sammen, er hos Diskus® 20, som forlater produksjonsanlegget vårt i Tyskland, sveiset for hånd. Det betyr at de to halvdelene ikke bare kan brytes fra hverandre, og at Diskus® beskytter verdiene og gjenstandene dine sikkert. Tips: Kombiner Diskus® 20 med den passende leddhaspen 140.

Teknologier

- Rustfritt stål – utvendig og innvendig
- Ekstra beskyttelse mot saging
- Bøyle i høykvalitets rustfritt stål
- ABUS-Plus skivesylinder: høyeste beskyttelse mot manipulering, ekstremt høyt antall nøkler varierer
- Sylinderdeksel – maksimal beskyttelse mot smuss og vannsprut
- Avansert Diskus® med sveiset søm for høyeste bruddmotstand
- Originalt Diskus®-design: 360° beskyttelse
- Nøkkeloppbevaring: Nøkkelen er nødvendig for å låse (låsen holder på nøkkelen til den er låst)
- SZP: Versjon med sikkerhetskort beskytter mot uønskede nøkkelpkopier
- Produsert i Tyskland

Bruksområder

- For å sikre verdisaker/varer med høy verdi eller hvor det er svært stor risiko for tyveri
- For å sikre for eksempel lager, industriområder, fabrikkporter, containere og lastebiler
- Brukes gjerne sammen med ABUS Diskus®-hasp 140: praktisk talt umulig å angripe bøylen

Tips

- Denne tradisjonelle låsen finnes i mange forskjellige størrelser

Varianter

- Størrelser: 70, 80 mm

Tekniske data - Diskus® 20/70

Bredde a	70 mm
Diameter bøyler d	10 mm
Dybde e	30,5 mm
Farge	sølv
Horisontal bøylebredde b	20 mm
Høyde f	70 mm
Låstype	nøkkel
Samme nøkkel	Nei
Security Level sikkerhet hjemme	9
Sikkerhetskort	Nei
Vekt	306 g
Vertikal bøylehøyde c	17 mm
EAN	4003318088544

Teknisk ritning

