



MARINELÅS

Hengelåsen 70 i messing er svært godt egnet til bruk ved ekstreme vær- og miljøforhold.

Med vår robuste messinglås 70 kan du sikre verdigjenstandene dine med kjettinger, på dører, porter og skap, i verktøykasser, skur og så videre selv under ekstreme værforhold. Vi anbefaler dette til å sikre middels store verdier og gjenstander med gjennomsnittlig tyveririsiko. 70-hengelåsen består av et massivt messinghus som takket være en spesiell beskyttelseshette og dreneringskanaler beskytter låsen mot smuss og vannsprut som kan trenge inn. Innsiden er produsert i korrosjonsbestandige materialer. Stålbøylen er helt omgitt av robust og slagfast plast, noe som skåner tilstøtende overflater. For ute på sjøen kan jo en hengelås slå litt fram og tilbake alt etter værforholdene.

Teknologier

- Låshus av massiv messing
- Bøyle i herdet stål med plastmansjett
- Forseglet lås med en spesiell beskyttelseshette og dreneringskanaler for å beskytte låsemekanismen mot vann og skitt
- Støtabsorberende plastkapsling beskytter sensitive overflater
- Dobbelboltet
- Høypresisjons stiftsyylinder
- Parasentrisk nøkkelprofil for bedre beskyttelse mot manipulering
- Innvendige komponenter av rustfrie materialer
- Selvlåsende: Lås uten nøkkel ved å trykke ned bøylene
- IB Aqua Safe: stålbøyle av rustfritt stål for ekstraordinær korrosjonsbeskyttelse

Bruksområder

- Sikkerhet for artikler/varer med middels verdi eller hvor det er en gjennomsnittlig fare for tyveri
- For sikring av kjettinger, dører, porter, skap, garderober, verktøykasser, kjellervinduer, boder, koblingsbokser, osv.
- Også egnet for utendørs bruk

Varianter

- Størrelser: 35, 45, 50 mm
- Lang bøyle (HB): 45HB63, 50HB80
- Bøyle i rustfritt stål (IB): 35, 45, 50; 45/IB63, 50/IB80

Tekniske data - 70/45

Bredde a	49 mm
Diameter bøyle d	8 mm
Dybde e	27,5 mm
Farge	svart
Horisontal bøylebredde b	20 mm
Høyde f	74 mm
Låstype	nøkkel
Samme nøkkel	Nei
Security Level sikkerhet hjemme	5
Sikkerhetskort	Nei
Vekt	180 g
Vertikal bøylehøyde c	24 mm
EAN	4003318231445

Teknisk tegning

