

ABUS Transponder Advanced rød MIFARE DESFire EV3 8K (Security)

Art.-Nr. ACTP00008R

Seite 1 von 2



DEN DIGITALE NØKKELEN FOR ELEKTRONISKE HOVEDNØKKELSYSTEMER OG EMA-SYSTEMER.

Kontaktløst låsemedium

Den batteriløse RFID-nøkkelprikken er låsemediet for ABUS' adgangskontrollsystemer og andre ABUS-sikkerhetssystemer med MIFARE® DESFire®-teknologi.

Universelt anvendelig

RFID-transponderen brukes som låsemedium for wAppLoxx Pro-, wAppLoxx Pro Plus- og TECTIQ-systemer. (Merk følgende: wAppLoxx Generation 1-sylindere fungerer ikke med MIFARE® DESFire® EV3) Den gjør det også mulig med betjening av ABUS-sikkerhetssystemer, for eksempel Secoris innbruddsalarmsystem. Takket være den robuste utformingen er nøkkelprikken egnet for innendørs og utendørs bruk (IP64). Som en passiv transponder trenger den ikke batteri.

Sikker betjening

Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan disse ABUS-systemene betjenes komfortabelt, sikkert utlesningsbeskyttet og kontaktløst. Den forhåndsprogrammerte ABUS-sikkerhetsapplikasjonen garanterer også maksimal beskyttelse mot kopiering og manipulasjon basert på MIFARE® DESFire® EV3 8K-teknologi.

Ønskede fargevarianter?

Nøkkelprikken er tilgjengelig i fargene grønn, blå, rød, svart eller hvit.

Teknologier

- Attraktiv RFID-nøkkelprikke med festebøyle i rustfritt stål (MIFARE® DESFire® EV3 8K)
- Kontaktløs åpning av alle ABUS WLX Pro- og TECTIQ-dørkomponenter (sylindere, beslag, vegglesere osv.)
- Betjening av andre ABUS-sikkerhetssystemer, f.eks. Secoris innbruddsalarmsystem

ABUS Transponder Advanced rød MIFARE DESFire EV3 8K (Security)

Art.-Nr. ACTP00008R

Seite 2 von 2

- Maksimal beskyttelse mot kopiering og manipulasjon med forhåndsprogrammert ABUS-sikkerhetsapplikasjon
- Robust design for langvarig bruk på nøkkelringer (motstår støv, smuss og fuktighet)
- Enkel tilordning av transponder til person takket være serienummeret på baksiden
- Passiv transponder uten batteri

Tekniske data - ABUS Transponder Advanced rød MIFARE DESFire EV3 8K (Security)

Apparatkonstruksjon	Nøkkelfjernkontroll
Artikkelvekt	0.0115
Bredde	36,5
Bruksområder	Låsemedium for ABUS adgangskontrollsystemer (WLX Pro & TECTIQ)
Diameter	36,5
Dybde	5,5
Farge	rød
Frekvens	0.01356
Høyde	45,3
Kapslingsgrad IP	64
Kort artikkelnavn	T-MIF-DES-ADV-8K-SEC-R
Leseavstand	2
Lesertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Maks. driftstemperatur	50
Materiale	Novodur (kropp), polert rustfritt stål (kanter)
Min. driftstemperatur	-20
Mål	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13.56
RFID-samsvar	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV3
Sikkerhetsegenskaper	Kopierings- og lesebeskyttelse med MIFARE® DESFire® + ABUS sikkerhetsapplikasjon og Random ID
Transponderkryptering	AES 128-bit
Transponderprogrammering	Programvare for adgangskontroll og kortleser
Transpondersamsvar	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Vekt	11,2
WEEE-gruppe	09