



FJELLSTERK OG FLEKSIBEL

Både låshuset og bøylen til 83/55 Rock er laget av spesialherdet stål for å motstå innbruddsforsøk. Nøkkelhåndtering er optimert takket være muligheten for en løsning med likelåsing.

Siden cylinderen kan byttes, kan hengelåset integreres i et likelåsende system. Dette betyr at du kun trenger én nøkkel for å låse opp flere låser. Om ønskelig kan lagerhalldørene åpnes og verktøyskapet låses opp med én nøkkel.

Takket være sin presisjonsstiftsylinder fungerer låsing og opplåsing av 83/55 Rock spesielt problemfritt. Den doble kulelåsen på innsiden øker sikkerheten mot manipuleringsforsøk.

Avhengig av brukssted er det fornuftig at låset kun kan låses med nøkkel (tvungen låsing). Du har valget: 83/55 Rock er tilgjengelig i en variant med tvungen låsing og i en automatisk variant, hvor det er tilstrekkelig å trykke ned bøylen.

Teknologier

- Låshus og bøyle laget av herdet spesialstål
- Bøyle av herdet spesialstål med NANO PROTECT™-belegg for svært høy korrosjonsbeskyttelse
- Dobbel kulelås øker sikkerheten til låsen
- 2 varianter: Med automatisk låsing ved å trykke ned bøylen eller med tvungen låsing, dvs. låsing kun med nøkkel (tvangslåsing settes opp ved å sette inn Z-Bar)
- Mulighet for å skifte nøkkel: Cylinderen kan byttes og dermed tilpasses eksisterende låser
- Sylinderveskyttelseshette mot fukt og støv kan leveres som ekstrautstyr

- Dobbel kulelås
- Presisjonsstiftsyylinder

Bruksområder

- Beskyttelse av gjenstander med høy verdi og med svært høy risiko for tyveri
- Blant annet egnet for sikring av industri- eller bedriftsporter, lagerhaller, tilhengere, containere og garasjer
- Fleksibel: kan tilpasses ulike behov på kort tid takket være den utskiftbare sylindere
- Likelåsing kan kombineres med ulike ABUS dørsylindere

Varianter

- Størrelser: 55, 60, 70 og 80 mm

Tekniske data - 83/55 XP20

Bredde a	55 mm
Diameter bøyde d	11 mm
Dybde e	25 mm
Farge	sølv
Horisontal bøylebredde b	25 mm
Høyde f	102 mm
Låstype	nøkkel
Samme nøkkel	Nei
Security Level sikkerhet hjemme	9
Sikkerhetskort	Ja
Vekt	640 g
Vertikal bøylehøyde c	37 mm
EAN	4003318773693

Teknisk tegning

