

Centrala Alarmowa Terxon LX

Art.-Nr. AZ4200

Seite 1 von 2



Technologie

- Jako system hybrydowy może być rozbudowana na maks. 256 stref radiowych/przewodowych
- 11 sekcji umożliwia niezależne zabezpieczenie wielu części budynku
- Komfortowe programowanie z modułu sterowniczego LCD lub z oprogramowania
- Zintegrowany modem do transmisji cyfrowych protokołów centrum operacyjnego
- Możliwość podłączenia do 128 modułów sterowniczych
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki monitorowaniu sabotażu centrali, modułu sterowniczego i czujek

Dane techniczne - Centrala Alarmowa Terxon LX

Długość	90 mm
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Centrala
Głębokość	90 mm
Interfejs zewnętrzny	Tak
Klasa VdS	bez
Liczba części obsługowych	128
Liczba grup sygnalizujących sabotaż	8
Liczba stref sabotażu	8
Liczba użytkowników	99
Liczba zdarzeń	2,000
Linie sabotażowe	9
Maks. czas działania zasilania awaryjnego	15 h
Maks. czas ładowania baterii	24 h

Centrala Alarmowa Terxon LX

Art.-Nr. AZ4200

Seite 2 von 2

Dane techniczne - Centrala Alarmowa Terxon LX

Maks. liczba elementów obsługi	128
Maks. liczba grup czujek	264
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	75 %
Masa artykułu	4.9 kg
Min. temperatura pracy	-10 °C
Monitorowanie napięcia	Tak
Możliwość rozbudowy (hybrydowa)	Tak
Ochrona mechaniczna	Nie
Pamięć zdarzeń	Tak
Pobór prądu	200 mA
Podobszary/obszary nadzorowane	8
Poziom bezpieczeństwa	2
Sieć bezprzewodowa	Tak
Szerokość	390 mm
Wysokość	310 mm
Zdalna konserwacja	Tak