

4003318388286

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 1 von 2



Dane techniczne - 4003318388286

Alarmowanie	Powiadomienie pchające / E-Mail / SMS / Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Bateria - ilość	6
Bateria - praca na baterii	Tak
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Długość	89 mm
Farba świecąca	Niebieski / Żółty / Czerwony
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Centrala
Głębokość	89 mm
Interfejs zewnętrzny	Tak
Jednoczesny dostęp sieciowy	3
Klasa VdS	bez
Kolor fasety	Biały
Liczba grup sygnalizujących sabotaż	32
Liczba stref przewodów	0
Liczba stref radiowych	32
Liczba użytkowników	1
Liczba zdarzeń	1,000
Maks. liczba grup czujek	32
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	80 %
Masa artykułu	0.54 kg
Masa brutto	1.04 kg
Materiał obudowy	Plast
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. wilgotność	10
Moc nadawcza	4,5 dBm

4003318388286

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 2 von 2

Dane techniczne - 4003318388286

Modulacja radiowa	FSK
Obsługiwane kamery IP	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Oprogramowanie	App: Smartvest (Android / iOS)
Pamięć zdarzeń	Tak
Pobór prądu	480 mA
Sieć bezprzewodowa	Tak
Szerokość	280 mm
Szyfrowanie	AES128, HTTPS
Typ akumulatora	AA (1,5V)
Typ wtyczki	Wtyk-DC: 3,5 x 1,35mm
Wskaźnik	LED
Wymiary	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Wysokość	280 mm
Zasilanie awaryjne	Tak
Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 30 - 100 m
Zgodność z	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Zintegrowana syrena	< 90 dB
Złącze sieciowe	Złącze RJ-45 (10/100 Mbps)