

Radiowy Moduł Sterujący Secvest

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 1 von 3



Prosta obsługa za pomocą kodu lub klucza zbliżeniowego

Bezprzewodowy moduł sterujący Secvest to opcjonalnie dostępne akcesorium dla Secvest. Kod PIN umożliwia obsługę systemu z poziomu dowolnego radiowego elementu obsługowego. Można go nawet aktywować i dezaktywować za pomocą klucza zbliżeniowego.

Elastyczne zastosowanie w obszarach wejściowych

Z systemem alarmowym można zintegrować do 8 modułów sterujących. Umieszczone w różnych częściach budynku moduły rozszerzające zapewniają dodatkowy komfort. System Secvest można aktywować lub dezaktywować bezpośrednio na bezprzewodowym module sterującym bez konieczności każdorazowego powrotu do centrali alarmowej.

Oprócz aktywacji wewnętrznej lub aktywacji poszczególnych obszarów częściowych, można również przełączać wyjście, np. bramę garażową, w zależności od potrzeb.

Bezpieczna komunikacja bezprzewodowa

Wraz z bezprzewodowym systemem alarmowym Secvest i Secvest Touch, produkt ten jest chroniony przed tak zwanymi atakami powtórkowymi dzięki bezpiecznej metodzie komunikacji bezprzewodowej. Ta procedura ochrony przed manipulacją ze strony osób trzecich przekracza wymagania normy bezpieczeństwa "DIN EN 50131-1 Grade 2.

Technologie

- Do włączania/wyłączania centrali
- Zintegrowany czytnik kluczy czipowych Proximity
- Możliwość przełączania wyjść
- Zasilanie za pomocą akumulatora i/lub zewnętrznego źródła zasilania
- Diody LED do wyświetlania bieżącego stanu systemu
- VdS

Radiowy Moduł Sterujący Secvest

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 2 von 3

- Używa bezpiecznej komunikacji radiowej z Secvest i Secvest Touch

Dane techniczne - Radiowy Moduł Sterujący Secvest

Bateria - maksymalna trwałość baterii	1 rok(lata)
Certifications	EN 50131 Grade 2, VSÖ
Ciśnienie akustyczne	103.7 dB
Częstotliwość radiowa	868.6625 MHz
Długość	30 mm
EN	Stopień 2
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Obsługa
Głębokość	30 mm
Klasa VdS	inne
Klasa ochrony środowiska	II
Kolor fasety	biały
Liczba pomieszczeń / grup	4
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	94 %
Maks. zasięg odbioru (budynek)	30 m
Maks. zasięg odbioru (wolne pole)	100 m
Maks. zasięg transmisji (budynek)	30 m
Maks. zasięg transmisji (wolne pole)	100 m
Masa artykułu	0.176 kg
Materiał obudowy	ABS
Min. temperatura pracy	-10 °C
Moc radiowa	10 mW
Modulacja	FM
Monitorowanie napięcia	Tak
Monitorowanie sabotażu	Tak
Ochrona mechaniczna	Nie
Panel dotykowy	Nie
Pobór prądu	100 mA
Poziom bezpieczeństwa	2
Stopień ochrony IP	54

Radiowy Moduł Sterujący Secvest

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 3 von 3

Dane techniczne - Radiowy Moduł Sterujący Secvest

Szerokość	120 mm
Technika	Elektronika
Typ akumulatora	3 x AA (1,5 V Alkaline)
Wersja oprogramowania	2,8
Wymiary	(SxWxG) 120x120x30 mm
Wysokość	120 mm
Zasilanie napięciowe AC	9-12 V
Zasilanie napięciowe DC	9-15 V