

Hemisferyczna Kamera Uniwersalna Kopułkowa IP 12 MPx (2 mm)

Art.-Nr. IPCS24500

Seite 1 von 2



Dane techniczne - Hemisferyczna Kamera Uniwersalna Kopułkowa IP 12 MPx (2 mm)

Diody IR LED	Tak
Długość	164 mm
Funkcja ICR dzień/noc	Tak
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Kamera
Głębokość	44 mm
Konstrukcja urządzenia	Półkulisty
Liczba diod IR LED	3
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	85 %
Masa artykułu	0.734 kg
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-25 °C
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0.04 lx
Obiektyw	Fix
Pobór prądu	950 mA
Program artykułów	Professional
Przeznaczenie	Monitoring powierzchniowy (PTZ)
Stopień ochrony IK	10
Szerokość	164 mm
Wejście alarmowe (NO/NC)	1
Wysokość	44 mm
Zasięg podczerwieni (do)	15 m

Hemisferyczna Kamera Uniwersalna Kopułkowa IP 12 MPx (2 mm)

Art.-Nr. IPCS24500

Seite 2 von 2

Dane techniczne - Hemisferyczna Kamera Uniwersalna Kopułkowa IP 12 MPx (2 mm)

Zgodność z ABUS Link Station	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Zgodność z wAppLoxx Pro	Nie