



Cyfrowa wkładka wAppLoxx Pro

Cyfrowa wkładka firmy ABUS zapewnia wygodny dostęp do budynku. Można ją też obsługiwać przez internet za pomocą aplikacji. Oprócz wersji standardowej, dostępna jest również jako wersja z funkcją odczytu kodu z obu stron, półwkładka, kłódka, wersja antypaniczna oraz jako wersja specjalna do okuć z zabezpieczeniem przed wyrwaniem rdzenia. Wkładka wAppLoxx Pro (WLX Pro) dopasowuje się kolorystycznie do każdych drzwi i powierzchni dzięki szarym lub czarnym nakładkom. Moduły przedłużające umożliwiają również dostosowanie długości do 90 mm na stronę. Wysoka ochrona przed manipulacją z dodatkowym wzmocnionym zabezpieczeniem przed wierceniem i wyciąganiem oraz zabezpieczone przed odczytem połączenie radiowe podkreślają bezpieczeństwo wkładki wAppLoxx Pro. Szczególną solidność zapewnia odporne na warunki atmosferyczne wykończenie o stopniu ochrony IP67.

Technologie

- Elektroniczna wkładka z podwójnym pokrętkiem (WLX Pro) z czytnikiem Mifare: Zabezpieczone przed odczytem połączenie radiowe między transponderem a wkładką (Mifare Desfire EV1 w trybie zabezpieczonym)
- Protokołowanie obsługi na wkładce
- Różne opcje projektowania dzięki wielu kolorom i pokrętkom do wyboru
- Stan baterii wkładki można sprawdzić w dowolnym momencie przez internet lub aplikację
- Uzbrajanie/rozbrajanie podłączonych systemów alarmowych

Dane techniczne - 4043158157505

Colour	Outer knob: brushed stainless steel black or grey / Inner knob: brushed stainless steel / Cylinder body: brushed stainless steel
Częstotliwość radiowa	868.3 MHz
Drill protection	Standard / Security (SKG***/EN 15684 clause 8 class D)
Drzwi antypaniczne	Nie
Funkcja protokołu i czasu	Tak
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Wkładki
Konstrukcja urządzenia	Wkładka z podwójną gałką
Liczba cykli/akumulator	45,000
Maks. temperatura pracy	65 °C
Masa artykułu	0.555 kg

4043158157505



Security Tech Germany

Art.-Nr. WLX-PRO-LA

Seite 2 von 2

Dane techniczne - 4043158157505

Material	Outer cap: stainless steel, plastic / Inner knob: stainless steel / Cylinder body: brass
Min. temperatura pracy	-25 °C
Odległość odczytu	< 1 cm
Sieć bezprzewodowa	Tak
Skrót artykułu	WLX-PRO-LA
Szyfrowanie	AES 128-Bit
Zasilanie elektryczne	Akumulator