

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Minikamera tubowa 2MPx

Art.-Nr. HDCC42561

Seite 1 von 3



Obrazy o wysokiej rozdzielczości Full HD (1080p/2MPx), nawet przy bardzo słabym oświetleniu i w nocy, wewnątrz i na zewnątrz, z kątem widzenia 106°

Obsługuje wiele formatów wideo i można ją łatwo podłączyć do nagrywarki za pomocą standardowego analogowego kabla wideo kombi (obraz i zasilanie).

Niezawodna transmisja danych w wysokiej rozdzielczości

Kamera analogowa HD oferuje to, co najlepsze z obu światów: Przesyła dane bezpiecznie i bez zakłóceń za pomocą analogowego zespolonego kabla wideo. Zapewnia szczegółowy obraz w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli przy 25 klatkach na sekundę, a także technologię IP. A wszystko to w bardzo atrakcyjnym stosunku ceny do jakości.

Odporny na warunki atmosferyczne biznesowy monitoring przez całą dobę

Dzięki solidnej obudowie o klasie szczelności IP67 kamera idealnie nadaje się do pracy na zewnątrz pod wpływem warunków atmosferycznych. Zintegrowane diody IR LED o zasięgu do 30 metrów (w zależności od dokładnej lokalizacji) oraz automatyczne przełączanie dzień/noc zapewniają niezawodny monitoring w dzień i w nocy. Dzięki funkcji ultra low-light i redukcji szumów (DNR), kamera zapewnia ostry obraz nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Dzięki funkcji WDR (120 dB) szczegóły obrazu można rozpoznać nawet przy podświetleniu i silnych kontrastach.

Proste uruchomienie

Dzięki dołączonemu kablowi combi i instalacji plug-and-play kamerę można szybko zamontować na suficie lub ścianie i uruchomić. Oczywiście można również wykorzystać istniejące okablowanie BNC.

Technologie

- Kamera 2 MPx do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Szczegółowa rozdzielczość Full HD (2 MPx) 1920 x 1080 pikseli przy 25 fps
- Funkcja Ultra Low-Light i redukcja szumów (DNR) dla większej szczegółowości nawet przy bardzo słabym oświetleniu
- Obsługuje formaty analogowe TVI, AHD, CVI i CVBS
- Zintegrowane diody IR LED dla najlepszej widoczności w nocy/ciemności, do 30 metrów

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Minikamera tubowa 2MPx

Art.-Nr. HDCC42561

Seite 2 von 3

- WDR (120 dB) dla większej szczegółowości nawet przy podświetleniu i silnych kontrastach
- Automatyczne przełączanie dzień/noc
- Możliwość montażu sufitowego i naściennego
- W zestawie 1 x 30 m kabla wideo kombi (sygnał wideo + zasilanie)
- Instalacja Plug & Play i podłączenie przez gniazdo BNC, również do istniejących kabli analogowych

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera tubowa 2MPx

Automatyczne sterowanie przysłoną	Nie
Balans bieli	ATW / Manual
Czas otwarcia migawki	1/25s - 1/50,000s
Czujnik obrazowy	CMOS
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	850
Filtr obrotowy IR	Tak
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Kamera
Język OSD	EN
Kolor fasety	Biały
Konstrukcja urządzenia	Tuba
Kąt widzenia w poziomie	106
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	0.893 kg
Masa brutto	1.29 kg
Materiał obudowy	Metal
Min. temperatura pracy	-40 °C
Min. wilgotność	10
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0.005 lx
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2,8 mm
Pobór mocy	4.6 W
Program artykułów	Wydajność
Przeznaczenie	Do użytku na zewnątrz / do użytku wewnątrz
Przełączanie dzień/noc	Auto / Manual

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Minikamera tubowa 2MPx

Art.-Nr. HDCC42561

Seite 3 von 3

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera tubowa 2MPx

Przysłona	F1.2
Redukcja szumów	3D DNR
Stopień ochrony IP	67
Strefy prywatne	4
Ulepszanie obrazu	BLC / HLC / WDR
Ustawienia obrazu	Jasność / ostrość / dublowanie / Smart IR
Wyjście wideo	1x BNC
Wymiary	(Ø x L) 70 x 158,6 mm
Zakres dynamiki (WDR)	120 dB
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg podczerwieni (do)	30 m
Zgodność z	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie