

# Analogowy monitoring wideo HD ABUS

## Minikamera kopułkowa 2MPx

Art.-Nr. HDCC32562

Seite 1 von 3



### Solidna kamera zapewniająca obraz Full HD

Kamera zapewnia obraz Full HD o wysokiej rozdzielczości (1080p/2MPx), nawet przy bardzo słabym oświetleniu i w nocy, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, z kątem widzenia 106°. Obsługuje wiele formatów wideo i można ją łatwo podłączyć do nagrywarki za pomocą standardowego analogowego kabla wideo typu kombi (obraz i zasilanie).

### Niezawodna transmisja danych w wysokiej rozdzielczości

Kamera analogowa HD oferuje to, co najlepsze z obu światów: Przesyła dane bezpiecznie i bez zakłóceń za pomocą analogowego zespolonego kabla wideo. Zapewnia szczegółowy obraz w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli przy 25 klatkach na sekundę, a także technologię IP. A wszystko to w bardzo atrakcyjnym stosunku ceny do jakości.

### Odporny na warunki atmosferyczne biznesowy monitoring przez całą dobę

Dzięki solidnej obudowie o klasie szczelności IP67 kamera idealnie nadaje się do pracy na zewnątrz pod wpływem warunków atmosferycznych. Zintegrowane diody IR LED o zasięgu do 30 metrów (w zależności od dokładnej lokalizacji) oraz automatyczne przełączanie dzień/noc zapewniają niezawodny monitoring w dzień i w nocy. Dzięki funkcji ultra low-light i redukcji szumów (DNR), kamera zapewnia ostry obraz nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Dzięki funkcji WDR (120 dB) szczegóły obrazu można rozpoznać nawet przy podświetleniu i silnych kontrastach.

### Proste uruchomienie

Dzięki dołączonemu kablowi combi i instalacji plug-and-play kamerę można szybko zamontować na suficie lub ścianie i uruchomić. Oczywiście można również wykorzystać istniejące okablowanie BNC.

### Technologie

- Kamera 2 MPx do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Szczegółowa rozdzielczość Full HD (2 MPx) 1920 x 1080 pikseli przy 25 fps

# Analogowy monitoring wideo HD ABUS

## Minikamera kopułkowa 2MPx

Art.-Nr. HDCC32562

Seite 2 von 3

- Funkcja Ultra Low-Light i redukcja szumów (DNR) dla większej szczegółowości nawet przy bardzo słabym oświetleniu
- Obsługuje formaty analogowe TVI, AHD, CVI i CVBS
- Zintegrowane diody IR LED dla najlepszej widoczności w nocy/ciemności, do 30 metrów
- WDR (120 dB) dla większej szczegółowości nawet przy podświetleniu i silnych kontrastach
- Automatyczne przełączanie dzień/noc
- Możliwość montażu sufitowego i ściennego
- W zestawie 1 x 30 m kabla wideo kombi (sygnał wideo + zasilanie)
- Instalacja Plug & Play i podłączenie przez gniazdo BNC, również do istniejących kabli analogowych

### Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera kopułkowa 2MPx

|                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Automatyczne sterowanie przysłoną                      | Nie                                                          |
| Balans bieli                                           | ATW / Manual                                                 |
| Czas otwarcia migawki                                  | 1/25s - 1/50,000s                                            |
| Czujnik obrazowy                                       | CMOS                                                         |
| Diody IR LED                                           | Tak                                                          |
| Długość fali optycznej                                 | 850                                                          |
| Filtr obrotowy IR                                      | Tak                                                          |
| Grupa WEEE                                             | 09                                                           |
| Grupa produktów                                        | Kamera                                                       |
| Język OSD                                              | EN                                                           |
| Kolor fasety                                           | Biały                                                        |
| Kąt widzenia w pionie                                  | 52                                                           |
| Kąt widzenia w poziomie                                | 106                                                          |
| Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu | TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps<br>CVBS: PAL / NTSC |
| Maks. temperatura pracy                                | 60 °C                                                        |
| Maks. wilgotność powietrza                             | 90 %                                                         |
| Masa artykułu                                          | 0.828 kg                                                     |
| Masa brutto                                            | 1.233 kg                                                     |
| Materiał obudowy                                       | Metal                                                        |
| Min. temperatura pracy                                 | -40 °C                                                       |
| Min. wilgotność                                        | 10                                                           |
| Minimalne oświetlenie (IR)                             | 0 lx                                                         |
| Minimalne oświetlenie (kolor)                          | 0.005 lx                                                     |
| Mocowanie obiektywu                                    | M12                                                          |
| Ogniskowa                                              | 2,8 mm                                                       |

# Analogowy monitoring wideo HD ABUS

## Minikamera kopułkowa 2MPx

Art.-Nr. HDCC32562

Seite 3 von 3

### Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera kopułkowa 2MPx

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Pobór mocy               | 4.6 W                                      |
| Program artykułów        | Wydajność                                  |
| Przeznaczenie            | Do użytku na zewnątrz / do użytku wewnątrz |
| Przełączanie dzień/noc   | Auto / Manual                              |
| Przystona                | F1.2                                       |
| Redukcja szumów          | 3D DNR                                     |
| Sieć bezprzewodowa       | Nie                                        |
| Stopień ochrony IP       | 67                                         |
| Strefy prywatne          | 4                                          |
| Technika                 | Elektronika                                |
| Ulepszanie obrazu        | BLC / HLC / WDR                            |
| Ustawienia obrazu        | Jasność / ostrość / dublowanie / Smart IR  |
| Wyjście wideo            | 1x BNC                                     |
| Wymiary                  | (Ø x H) 89,47 x 68,2 mm                    |
| Wysokość                 | 68 mm                                      |
| Z czujnikiem ruchu wideo | Nie                                        |
| Zakres dynamiki (WDR)    | 120 dB                                     |
| Zasilanie napięciowe DC  | 12 V                                       |
| Zasięg podczerwieni (do) | 30 m                                       |
| Zgodność z               | TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx                    |
| Zgodność z Secvest       | Nie                                        |
| Zgodność z Smartvest     | Nie                                        |
| Zgodność z wAppLoxx      | Nie                                        |
| Średnica                 | 90 mm                                      |