

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Minikamera kopułkowa 5MPx

Art.-Nr. HDCC35561

Seite 1 von 3



Solidna kamera zapewniająca obraz o rozdzielczości 5MPx

Kamera zapewnia obraz o wysokiej rozdzielczości 5MPx, nawet przy silnym podświetleniu, bardzo słabym oświetleniu i w nocy, w pomieszczeniach i na zewnątrz, z kątem widzenia 98°. Obsługuje wiele formatów wideo i można ją łatwo podłączyć do nagrywarki za pomocą standardowego analogowego kabla wideo typu kombi (obraz i zasilanie).

Niezawodna transmisja danych w wysokiej rozdzielczości

Kamera analogowa HD oferuje to, co najlepsze z obu światów: Przesyła dane bezpiecznie i bez zakłóceń za pomocą analogowego zespolonego kabla wideo. Zapewnia szczegółowy obraz w rozdzielczości 5MPx przy 20 klatkach na sekundę, a także technologię IP. A wszystko to w bardzo atrakcyjnym stosunku ceny do jakości.

Odporny na warunki atmosferyczne biznesowy monitoring przez całą dobę

Dzięki solidnej obudowie o klasie szczelności IP67 kamera idealnie nadaje się do pracy na zewnątrz pod wpływem warunków atmosferycznych. Szczegóły obrazu są wyraźnie rozpoznawalne nawet przy podświetleniu i silnych kontrastach, dzięki funkcji WDR o natężeniu 130 dB. Dzięki funkcji Ultra Low-Light i redukcji szumów (DNR) kamera zapewnia ostry obraz nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Zintegrowane diody IR LED o zasięgu do 30 metrów (w zależności od dokładnej lokalizacji) i automatyczne przełączanie dzień/noc zapewniają niezawodny nadzór w dzień i w nocy.

Łatwe uruchamianie

Dzięki dołączonemu kablowi combi i instalacji plug-and-play kamerę można szybko zamontować na suficie lub ścianie i uruchomić. Oczywiście można również wykorzystać istniejące okablowanie BNC.

Technologie

- Kamera 5 MPx do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Rozdzielczość 2560 x 1940 pikseli (format 4:3) przy 20 klatkach na sekundę i kącie widzenia 98° dla większej

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Minikamera kopułkowa 5MPx

Art.-Nr. HDCC35561

Seite 2 von 3

szczegółowości obrazu

- WDR (130 dB) dla większej szczegółowości nawet przy podświetleniu i silnych kontrastach
- Obsługuje formaty analogowe TVI, AHD, CVI i CVBS
- Zintegrowane diody IR LED dla najlepszej widoczności w nocy/ciemności, do 30 metrów
- Redukcja szumów (DNR) zapewniająca bardzo wysoką jakość obrazu także w słabym świetle
- Automatyczne przełączanie dzień/noc
- Możliwość montażu sufitowego i ściennego
- W zestawie 1 x 30 m kabla wideo kombi (sygnał wideo + zasilanie)
- Instalacja Plug & Play i podłączenie przez gniazdo BNC, również do istniejących kabli analogowych

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera kopułkowa 5MPx

Automatyczne sterowanie przysłoną	Nie
Balans bieli	ATW / Manual
Czas otwarcia migawki	1/25s - 1/50,000s
Czujnik obrazowy	CMOS
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	850
Filtr obrotowy IR	Tak
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Kamera
Język OSD	EN
Kolor fasety	Biały
Kąt widzenia w pionie	55
Kąt widzenia w poziomie	98
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps , CVSB: PAL / NTSC
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	0.905 kg
Masa brutto	1.32 kg
Materiał obudowy	Metal
Min. temperatura pracy	-40 °C
Min. wilgotność	10
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0.003 lx
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2,8 mm

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Minikamera kopułkowa 5MPx

Art.-Nr. HDCC35561

Seite 3 von 3

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera kopułkowa 5MPx

Pobór mocy	5.8 W
Program artykułów	Wydajność
Przeznaczenie	Do użytku na zewnątrz / do użytku wewnątrz
Przełączanie dzień/noc	Auto / Manual
Przystona	F1.2
Redukcja szumów	3D DNR
Sieć bezprzewodowa	Nie
Stopień ochrony IP	67
Strefy prywatne	4
Ulepszanie obrazu	BLC / HLC / WDR
Ustawienia obrazu	Jasność / ostrość / dublowanie / Smart IR
Wyjście wideo	1x BNC
Wymiary	(Ø x H) 90 x 79,37 mm
Wysokość	79 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Nie
Zakres dynamiki (WDR)	130 dB
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg podczerwieni (do)	30 m
Zdarzenie podstawowe	Detekcja ruchu
Zgodność z	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Średnica	90 mm