

RHZS415 F1: Aluminium Natura

Seite 1 von 2



PRZED WYCIĄGNIĘCIEM I ROZWIERCENIEM

Zabezpiecz swoje drewniane drzwi za pomocą tej ochronnej rozety.

Jeśli okucia ochronne nie pasują lub nie współgrają wizualnie z drzwiami, można zastosować rozety ochronne. Ta rozeta o grubości 15 milimetrów jest odpowiednia do drzwi drewnianych o grubości 60 milimetrów. Dokładnie otacza wkładkę bębnekową i zabezpiecza wystające wkładki przed wyłamaniem przy użyciu narzędzi włamywacza. Specjalna stal zabezpiecza drewniane drzwi przed wyrwaniem i rozwierceniem wkładki.

Technologie

- Rozeta przykręcona przez drzwi dwoma zakrytymi śrubami
- Wkładka powinna wystawać 8 - 15 mm
- Hartowana tarcza ze specjalnego stopu stali, obraca się razem z kluczem
- Możliwość zastosowania do grubości drzwi 60 mm

Użycie i zastosowanie

- Do drzwi drewnianych
- Wkładka jest dodatkowo chroniona przed wyrwaniem i rozwierceniem obrotową tarczką ze specjalnej stali

Warianty

- Kolory: B7(brązowy), F1(aluminium), F2(nowe srebro), F3(złoty), F4(patynowy) ER(stal szlachetna), W(biały)

RHZS415 F1: Aluminium Natura

Seite 2 von 2

Dane techniczne - RHZS415 F1: Aluminium Natura

Kolor	F1: Aluminium Natura
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	7
Waga	156 g
grubość rozety maskującej	8-15 mm
zabezpieczenie przed wrywaniem	Ja
EAN	4003318305054

Rysunek techniczny

