



INTEGRACJA W SYSTEMACH ZAMKNIĘĆ

Naszą kłódkę 86 Titanium™ można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami zamknięć.

Dzięki tej wytrzymałej kłódce można zabezpieczać szafki rozdzielcze, drzwi, bramy, schowki lub szopy przed próbami włamania. Solidny korpus kłódki wykonany jest ze specjalnego aluminium TITANIUM™, a hartowany stalowy pałąk posiada powłokę NANO PROTECT™. Kłódka dostarczany jest bez wkładki zamykającej. Dostępne w handlu półwkładki Europrofil można zainstalować w kłódce za pomocą zwykłego klucza imbusowego, aby zintegrować ją z istniejącymi systemami zamknięć.

Technologie

- Masywny korpus ze specjalnego stopu aluminium - TITANIUM™ - wysokie bezpieczeństwo przy niewielkiej wadze
- Jarzmo ze specjalnej stali z powłoką NANO PROTECT™ - skuteczna ochrona przed korozją
- Typowe półwkładki handlowe (10/30) mogą być osadzone w kłódce bez specjalnych narzędzi
- Obustronne ryglowanie kulkowe
- Możliwa integracja z systemem Master Key
- Przymus klucza lub automatyczne ryglowanie (zależnie od ustawienia zabieraka)
- Automatyczne ryglowanie przy zabieraku ustawionym pod kątem 25°
- Przymus klucza (ryglowanie tylko kluczem) przy zabieraku ustawionym pod kątem 45°
- 86TI/45: Zamknięcie wymuszone

Użycie i zastosowanie

- Zabezpieczenie przedmiotów o wysokiej wartości w miejscach o wysokim ryzyku kradzieży

- Do zamykania łańcuchów, drzwi, bram, szaf, szop, skrzyń narzędziowych, piwnic, rozdzielnic itd.

Warianty

- Rozmiary: 45 i 55 mm
- IB: jarzmo ze stali nierdzewnej

Dane techniczne - 86TI/45 bez wkładki

Całkowita wysokość F	96,5 mm
Głębokość e	27 mm
Klucze równe	Tak
Kolor	srebrny
Odstęp w pionie c	32,5 mm
Odstęp w poziomie b	26,5 mm
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	7
Szerokość a	46,5 mm
Typ wkładki	bez wkładki
Typ zamknięcia	klucz
Waga	185 g
kartą bezpieczeństwa	Nein
Średnica pałaka d	8 mm
EAN	4003318277788

Rysunek techniczny

